

# UL20549,美标拖链电缆

产品名称	UL20549,美标拖链电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	2.88/米
规格参数	品牌:埃因/AEIN 型号:UL20549 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

## 产品详情

低电容超柔性电缆用作数据和信号电缆，广泛用于拖链系统，传感技术，计算机和器械控制设备和控制工程。另外其也可用于装卸搬运设备，也适用于室内和室外。  
其适用于常出现有害矿物油的地方以及机械性能要求高的地方。PUR 外护套抗撕裂并且耐磨损。

**导体：**使用单根或多股绞合裸铜或镀锡铜线。

符合UL758&UL1581及CSA C22.2 NO.210.02标准

**绝缘：**特殊抗拉PE或PVC或SR-PVC混合料芯线绝缘  
芯线绞合成缆（可根据客户要求定制颜色）

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，X=无绿/黄双色接地标识

**屏蔽：**可加屏蔽层，铝箔覆盖或（镀锡）铜丝屏蔽。

屏蔽密度大于85%。 护

套：高度耐磨耐油TPU外护套，适用于拖链，机器人机械手。

黑色或灰色(也可按需定制)

产品应用：低电容超柔性电缆用作数据和信号电缆，广泛用于拖链系统，传感技术，计算机和器械控制设备和控制工程。

另外其也可用于装卸搬运设备，也适用于室内和室外。

TPU 外护套特坚固，耐撕裂、耐磨和耐油。

其适用于常出现有害矿物油的地方以及机械性能要求高的地方。

产品特点：具有耐油性和抗磨损能力,不粘连性

抗微生物、水解、氧化、臭氧。

无有害物质，符合RoHS标准。

UL-CUL认证符合美国和加拿大标准，使电缆能在美洲市场均可使用。

屏蔽抗干扰性强。

额定温度：80

额定电压：300V

温度范围：

固定安装：-50 至80

移动安装：-30 至80

弯曲半径： 移动安装：10x电缆外径

固定安装：6x电缆外径