

纳克直销数显式扭矩手动扳手 预置式扭力扳手

产品名称	纳克直销数显式扭矩手动扳手 预置式扭力扳手
公司名称	山东力高仪器设备有限公司
价格	9800.00/把
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区陡沟街道办事处丰齐村袁庄工业园68号（注册地址）
联系电话	15662680660

产品详情

一、简介

我公司生产的数显扭矩扳手采用高精度、低功耗的智能化微处理器作为核心控制芯片，应用数字化处理技术、应变传感技术对测量的紧固扭矩精确的以四位半液晶显示直观的显示出其扭矩大小。该产品显示准确，性能稳定，寿命长，耗电量小，使用方便，配备有多种扭矩预紧和测量模式，并可在峰值模式下存储100组检测的扭矩值数据，可对存储的数据和电脑进行通讯，使操作者和检测人员能方便的对记录的数据进行查看、处理、分析、备份、打印，有效的对紧固件的预紧和测量过程进行了控制和质量保证。广泛用于航空、航天、汽车，摩托车、精密机器装配的场合，保证紧固件的精确预紧和测量。

二、检测范围、外形结构、尺寸参数

2.1检测范围见下表1

型号

设定范围

分度值

N.m

ft.lb

in.lb

N.m /ft.lb

in.lb

DTW10A

2 ~ 10

1.47 ~ 7.38

17.7 ~ 88.5

0.01

0.1

DTW20A

4 ~ 20

2.9 ~ 14.7

35.4 ~ 177

DTW50A

10 ~ 50

7.4 ~ 36.9

88.5 ~ 442.5

DTW100A

20 ~ 100

14.7 ~ 73.8

177 ~ 885

0.1

1

DTW200A

40 ~ 200

29.5 ~ 147.5

354 ~ 1770

DTW300A

60 ~ 300

44 ~ 221

530 ~ 2665

DTW500A

100 ~ 500

74 ~ 369

885 ~ 4425

DTW800A

160 ~ 800

117 ~ 590

1416 ~ 7080

DTW1000A

200 ~ 1000

147 ~ 738

1770 ~ 8850

DTW2000A

400~2000

295~1475

3540~17700

2.2主要尺寸见下表

型号

方榫 (mm)

有效力臂 L1

(mm)

总长 L2

重量

Kg

DTW10A

10

240

340

0.75

DTW20A

260

339

DTW50A

277

352

0.8

DTW100A

12.5

330

440

1.1

DTW200A

400

483

1.4

DTW300A

12.5

500

643

1.7

DTW500A

20

700

766

3.45

DTW800A

800

929

4.6

DTW1000A

25

1150

1281

7.5

DTW2000A

25

1200

1348

10.2

三、产品性能指标：

五种扭矩单位(N.m、 ft.lb、 in.lb、 kgf.cm、 kgf.m)；

精度等级：正、反向 $\pm 1\%$ ；

预置报警准确度：正、反向 $\pm 1\%$ ；

工作电压：3.7VDC（1节3.7V锂电池）；

允许过载到：120%F.S

工作环境温度：-10~60 ；

工作环境湿度： 90% ；