

吉林聚氨酯发泡保温管、8710饮水用钢塑复合管、3PE防腐管

产品名称	吉林聚氨酯发泡保温管、8710饮水用钢塑复合管、3PE防腐管
公司名称	吉林市铜祥管业有限公司
价格	95.00/米
规格参数	规格:219-3620 壁厚:5-20 产地:吉林
公司地址	吉林市龙潭区化工园区龙开二路（注册地址）
联系电话	0432-62220093 13634429090

产品详情

吉林聚氨酯发泡保温管、8710饮水用钢塑复合管、3PE防腐管液体环氧涂料IPN8710防腐

联系方式：吴先生 13634429090

一、组成

由脂肪族聚氨酯预聚物与环氧树脂、优质颜料、助剂、溶剂组成。专用于食品、饮用水等所接触的设备、输配水管道、饮水舱表面的防腐。

二、性能

该漆为接技型互穿网络聚合物，在常温下引发聚合，两网络能互相取长补短，产生协作效应，涂膜无毒性，高固体、低粘度，是一种强附着、高强度、耐冲磨、耐水解、耐腐蚀和耐水、耐候性非常优良的新型防腐涂料，且对钢结构表面的除锈要求不高，使用温度可在-20~120 范围内。

三、技术指标：

1、干燥时间：表干30min 实干6-24h

2、柔韧性：1mm

3、耐冲击性：50cm

4、附着力：1级

四、施工及贮存：

- (1) 涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。
- (2) 涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=9kg漆:1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。
- (3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。
- (4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
- (5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。
- (6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- (7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

熔结环氧粉末防腐熔结环氧粉末又称热固性环氧树脂重防腐粉末，是一种以空气为载体进行输送和分散的固体材料，将其施涂于经预热的钢铁制品表面，熔化、流平、固化形成一道均匀的涂层防腐是在高温下形成的重防腐涂层。该涂层具有涂敷操作简便、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐高温等优点。

我工业厂区是吉林地区，生产规模大的螺旋管制造商。创建于2011年8月，年产60万吨钢管项目。公司坐落于吉林市龙潭化学工业循环经济示范园区，紧邻吉长、吉珲高速，202国道，交通十分便利。属于龙潭区重点招商引资项目。公司注册资金3000万元，总投资5亿元。占地面积10.2万平方米，建筑面积4.7万平方米。公司拥有员工约500人，其中管理技术人员约100人。企业有严格的质量保证体系，通过国际质量体系认证。各种规格钢管制造，产品质量满足国家或企业相关产品质量指标的要求进行生产。该项目具有在国内进行项目建设的成功经验，生产线全部采用国内先进设备。吉林管泰工贸有限公司应市场大潮而生，依托河北金锁螺旋钢管有限公司成立。大部分原材料由吉林建龙钢铁集团供给。将迅速而坚实发展起来，能满足高端产品的生产要求。“诚信、求实、拼搏、奋进”是吉林管泰工贸有限公司的企业精神，这也是吉林管泰工贸有限公司对每一位顾客的承诺。我公司宗旨是：诚信为本、创新为先、以质取胜、共谋发展。公司秉承诚信是赢得客户的保证。追求不断提高产品质量，保证合理的价格，提供最优质的服务是我们不断追求的目标。愿我们用不懈的努力迎接我们最诚挚的朋友和可信赖的合作伙伴！

我们的地址：吉林市龙潭区化工园区龙开二路电话：0432-62220093联系手机：13634429090 期待您的咨询

我公司主要经营管道，关键生产加工，管道防腐工程，管道保温工程，管道安装工程