

# 给水泵入口滤网MN1.6C12W

产品名称	给水泵入口滤网MN1.6C12W
公司名称	河北源益管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:源益 规格:DN200 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	0317-6815000 13784749366

## 产品详情

给水泵入口滤网,MN1.6C12W给水泵入口滤网,管道给水泵入口滤网,给水泵入口滤网安装,给水泵入口滤网也叫凝结水泵入口滤网,用在火力发电蒸汽锅炉冷却塔冷凝水泵的入口,用来消除介质中的杂质,以保护设备及阀门的正常使用。当流体进入有一定规格滤网的滤筒后,杂质被阻挡,清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。卧式给水泵进口滤网GD87标准电厂专用, DN200-DN350卧式给水泵进口滤网。

卧式给水泵进口滤网详细介绍:卧式给水泵进口滤网执行标准有GD87标 GD-87-0910、GD2000标MN1.6C12W;给水泵进口滤网型号有DN80-DN800 PN1.6;给水泵进口滤网材质有碳钢、不锈钢、合金钢;给水泵入口滤网分A型给水泵入口滤网、B型给水泵进口滤网执行标准是87标 GD-87-0909型号有A型DN100\*80-DN600\*500 PN1.6 B型DN225\*200 DN600\*500

给水泵进口滤网。型式:水平进、水平出、法兰连接。材料:外壳碳钢材质,滤芯及其他零部件均为(304不锈钢,板材钻孔)介质:凝结水。设计参数:压力为真空~0.1MPa,设计温度:50。管道尺寸: 325×7 长度:L 700 布置方向:水平 过滤精度: 2 通流倍率:1:4.5 流量:296t/h  
配供附件:反法兰及连接件。过滤器介绍:用在火力发电蒸汽锅炉冷却塔冷凝水泵的入口,用来消除介质中的杂质,以保护设备及阀门的正常使用。当流体进入有一定规格滤网的滤筒后,杂质被阻挡,清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。