

# 摩托罗拉 Symbol Ls2208条码扫描器

产品名称	摩托罗拉 Symbol Ls2208条码扫描器
公司名称	广州支点信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天河区旭景西街8号
联系电话	020-31601870 18928914990

## 产品详情

## 产品详情

广州支点信息科技有限公司致力于成为一家为企业提供高效协同、快速执行的现场管理解决方案的综合运营商。

支点科技是由一群怀有理想的年轻人创建于2019年，通过自身的技术积累及行业经验，基于平台的理念先后开发出针对，生产现场管理系统（E-MES）、仓库现场管理系统（E-WMS）、连锁专卖管理系统（E-SALES）、设备管理系统（E-EMS）。各系统具有灵活配置、操作简易、按需收费、分部实施的特点，并在实施的客户中得到一致好评。

主要产品：条码机、标签机、采集器、各种相关耗材、代加工标签标牌

官网：[www.zhi-dian.cn](http://www.zhi-dian.cn)

联系人邓小姐18928914990

## 产品参数

---

电压:	5 volts +/- 10%
电流:	标准 130 mA，最大175 mA主机电源或外置电源收银机白色或微黑色双向
电源:	650 nm 可见激光二极管典型情况下每秒扫描 100 次对于 100% U.P.C. /EAN 码型从直接接触到 17 in./43 cm 的扫描距离都可正常扫描最低
颜色:	20% 反射差异 1 +/- 30 度 2 1 +/- 65 度 3 1 +/- 60 度 U.P.C./EAN, U.P.C./EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 3

扫描器类型： 9 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5支持接口：RS232、键盘插口、Wand、IBM 468X/9X、USB、Synapse 和Undecoded32 ° 至 122 °

光源：

扫描速率： F/0 ° 至50 ° C-40 ° 至 158 ° F/-40 ° 至70 ° C相对湿度 5% 到 95% (无凝结) 从 5 ft./1.5 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响符合

额定工作距离： 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求符合 UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan VCCI/MITI/Dentori.CDRH Class II, IEC Class 2

印刷对比度：

旋转视角：

倾斜视角：

偏移视角：

解码能力：

操作温度：

存储温度：

湿度：

抗震能力：

无干扰环境光：

静电放电：

电安全性：

EMI/RFI：

激光安全性：

[东莞立象](#)为您提供最新最全的[条码扫描设备](#)，欢迎新老客户咨询！！

Symbol LS2208 条码扫描器美国斑马公司制造的LS2208系列手持条码扫描器，是极具创新性的LS2208手持式条码扫描器性能卓越且价格合理，节省投资且工作效率空前提高，购买扫描器的首选。如果您正想购买一款物有所值且小巧轻便的高效扫描器，LS2208条码扫描器将是您理想之选

#### 产品特性

耐用的单板构造：经过了严格的5英尺跌落测试。防划伤的钢化玻璃出射窗：适合连续使用。  
准确的1D条形码初次采集：提高工作效率，加快结帐速度，有效改善客户服务。宽工作范围：从接触到17英寸（43厘米）远都可提供最佳的性能。多板载接口：简化了安全和集成，确保

了未来的兼容性。即插即用，通用电缆：可通过单根电缆与任意计算环境连接，从而实现快速部署。  
。小巧轻便的人体工程学设计：流畅均衡的外形可以缓解用户疲劳，使扫描操作更加舒适，工作效率空前提高  
免提 Intellistand：实现投射扫描，可在免持扫描与手持扫描两种模式之间轻松切换。  
高级数据格式化（ADF）：使用户可在将数据发送至主机之前先对数据进行修改，节省了高昂的主机软件修改费用