

单袋式 多袋式不锈钢过滤器

产品名称	单袋式 多袋式不锈钢过滤器
公司名称	杭州富阳市通用水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:液体 样式:袋式
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇登城北路47号
联系电话	86 0571 63257272 13968176893

产品详情

原理	加压过滤	用途	液体
样式	袋式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、其他
滤料类型	滤袋	品牌	通用
型号	快开式	有效过滤面积	-(m ²)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、制药、食品、水处理、染料、纺织
产品类型	全新	DN	25-200
外形尺寸	(180- 1000) × 1000 (mm)	设备重量	-(Kg)

袋式过滤器是一种专业的液体过滤设备，它能有效地去除液体中的污染物，彻底地改善液体的品质。使用袋滤机过滤时，液体自袋滤机右侧的入口处进入机体，由滤袋的上方冲入袋中，滤袋因液体的冲击与均匀的压力而展开并压附在不锈钢筛网的网壁上，液体即顺流通过滤袋，经筛网而流出，完成过滤的程序。被滤袋滤材所阻拦下来的污染物，则留置于滤袋内部，可以在清洗和更换滤袋时被清除。我公司制造单袋和多袋各规格不锈钢袋滤器，材质sus304，封头和筒体连接为快装法兰式，可根据客户要求制造，滤袋采用法兰压紧固定。

不锈钢快装式袋滤器规格表

参考流量	桶体尺寸	进出	备注
12-30吨/小时 (1袋)	mm 220 × 950 × 2	水口 dn50法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm
30-60吨/小时	400 × 760 × 2.5	dn65法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规

(2袋)			格： 180*810mm
50-100吨/小时 (3袋)	450-500 × 760 × 2.5	dn80法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm
100-120吨/小时 (4袋)	600 × 760 × 3	dn100法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm
120-150吨/小时 (5-6袋)	650 × 760 × 3	dn125 法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm
150-210吨/小时 (7袋)	700 × 760 × 3	dn125法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm
200-250吨/小时 (8袋)	800 × 760 × 3	dn150法兰	快开式 (吊环螺栓) 滤袋规格： 180*810mm含摇臂装置