

APCUPS电源20KVA/16千瓦支持机架塔式安装

产品名称	APCUPS电源20KVA/16千瓦支持机架塔式安装
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入:380V 输出:380V/220V 特点:零转换
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

APCUPS电源20KVA/16千瓦支持机架塔式安装

UPS的储能装置决定的，现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数（AH）"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/7AH、12V/24AH、12V/6H、12V/100AH。

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：18611501036联系手机：18611501036
期待您的咨询

APCUPS电源20KVA/16千瓦支持机架塔式安装

基本参数

额定功率 16kw/20KVA

输入输出参数

输入电压范围 160- 280V

输入频率范围 40- 70Hz

输出电压范围 可设置为220、230或240V

输出频率范围 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1Hz

输出电压波形 正弦波

通信和管理

面板显示 多功能液晶显示器状态管理控制台

报警功能 声音和视觉报警：可配置延迟

电池和运行时间

后备时间 半载典型后备时：8000 瓦数为15.3分钟；满载典型后备时间：16000

瓦数为4.9分钟

电池类型 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏；可选用电池：APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V For China

电池容量 预装电池：4

充电时间 2.50小时

其它参数

外观尺寸 773 × 432 × 533mm

产品重量 247.73kg

其它性能 满负载效率：94%；输出电压失真：低于5%；波峰因数：3：

1；输出连接：(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)，(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)，(8) IEC 320 C19，(2) IEC

Jumpers；半负载效率：94%；旁路：内置静态旁路,内部旁路

(会自动人工),外置分路器 可选；接口端口：DB-9 RS-232,RJ-45 10/100

以太网接口,灵巧插槽；预装 SmartSlot 卡：AP9619；紧急关断：Yes；

滤波器：多级噪声滤波器，符合UL1449标准；设备安装有效高度：12

U

其它特点 颜色：黑色；每个运输托盘上产品数量：1.00；管理机构认证：

C 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE；标准质保：2年内维修或更换

随机附件 软件光盘, 安装支架, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册,

SNMP管理卡

APCUPS电源20KVA/16千瓦支持机架塔式安装

北京鸿泰鑫盛科技有限公司，是在国内外计算机网络技术、现代全球化通信技术及其它高尖信息数字技术迅猛发展，大量精密设备、微电子（设备）系统不断用于生产、生活的背景下创建的，是为保证重要计算机网络和通信系统安全正常运行，为其提供电源系统设计安装和雷电防护技术的高科技电子中心主营范围：山特UPS APC UPS 梅兰日兰UPS 松下蓄电池 汤浅蓄电池 德国阳光蓄电池 大力神蓄电池 山特蓄电池等，三年质保，质量保证。