

科华UPS电源KR3000L长机 维修报价

产品名称	科华UPS电源KR3000L长机 维修报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:3KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科华UPS电源KR3000L长机(3KVA)高频现货供应

类型：模块化

MR系列工业级模块化UPS电源，具备灵活配置、环保、易维护、易扩展和优异的输入、输出等各项性能指标，并具有高性价比，具有体积小，效率高，功率密度大等特点。

产品授权:

产品技术参数：

1整机采用标准机柜模块式结构，由静态开关模块、系统监控模块和（N+M）功率模块并联组成。

2系统容量大可到200KVA，功率模块单元分为6KVA、10 KVA、15 KVA、20

KVA，用户可根据负载大小随意选择，多选择10个同功率模块单元并联。

3冗余可升级：每柜1-10个功率模块，可实现N+X冗余，具备根据需求进行分期在线升级扩容能力。

4采用无主从、自适应并联技术以及多级分散控制技术。

5具备热插拔模式随意进行扩充、更换能力。

6方便、灵活的进出线配置方式，系统可设定为3/3、3/1、1/3或1/1的进出线方式。

7功率模块共享电池组，保证所有功率模块后备时间的一致性。

8整机效率>95%

9交流输入采用连续电流模块(CCM)运行,减少对电网干扰(RF/EMI)。

10标准配置手动维修开关、C级防雷模块、LAN、232/485通信接口、远程监控软件。

11系统可选配输入和输出隔离变压器(选件)。

科华UPS电源直销报价

真空包装机的工作原理是：

1、真空：

真空室合盖，真空泵工作，真空室开始抽真空，包装袋内同时真空，真空表指针上升，达到额定真空度（由时间继电器ISJ控制）真空泵停止工作，真空停。在真空工作的同时，二位三通电磁阀IDT工作，热封气室真空，热压架保持原位。

2、热封：IDT断，外界大气通过其上部进气孔进进热封气室，利用真空室内同热封气室之间的压力差，热封气室充气膨胀，使其上热压架下移，压住袋口；同时热封变压器工作，开始封口；在此同时，时间继电器2SJ工作，数秒后动作，热封结束。

3、回气：二位二通电磁阀2DT通，大气进进真空室，真空表指针回到零，热压架依靠复位弹簧复位，真空室开盖。