

5kw250A柴油发电电焊机大泽动力

产品名称	5kw250A柴油发电电焊机大泽动力
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

5kw250A柴油发电电焊机大泽动力发电电焊机实用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操纵变得越发得心应手。大泽动力发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的非常适合野外施工的焊机设备，机组附带2千瓦的辅助电源，可作为电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款zui常用。

大泽柴油发电电焊机高频焊根据高频电流在工件中产生热的方式可分为接触高频焊和感应高频焊。5kw250A柴油发电电焊机大泽动力接触高频焊时，高频电流通过与工件机械接触而传入工件。感应高频焊时，高频电流通过工件外部感应圈的耦合作用而在工件内产生感应电流。高频焊是专业化较强的焊接方法，要根据产品配备专用设备。生产率高，焊接速度可达30m/min。主要用于制造管子时纵缝或螺旋缝的焊接。5kw250A柴油发电电焊机大泽动力发电电焊机长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品，严禁烟火，勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。大泽动力发电电焊机采用海骁精品四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。配有大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO250A

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护