

链轮传动装置D218.5SH

产品名称	链轮传动装置D218.5SH
公司名称	河北源益管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:源益 规格:DN200 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	0317-6815000 13784749366

产品详情

链轮传动装置,D218.5SH链轮传动装置,GD87电标疏水盘, 锅炉排气管疏水盘优惠厂家, 疏水盘的生产图纸, 疏水盘的材质, 20#疏水盘, 锅炉排气管疏水盘的使用方法, 锅炉排气管疏水盘的特点是什么, 不锈钢304疏水盘, 疏水盘的用途, 疏水盘的批发价格是多少, 疏水盘的工艺, 量大优惠, 可定做。电厂疏水盘: 1 MD76 20 76排汽管用疏水盘2 MD89 20 89排汽管用疏水盘3 MD114 20 114排汽管用疏水盘4 MD133 20 133排汽管用疏水盘 5 MD159 20 159排汽管用疏水盘6 MD168 20 168排汽管用疏水盘7 MD194 20 194排汽管用疏水盘 8 MD219 20 219排汽管用疏水盘 9 MD325 20 325排汽管用疏水盘。12 Cr1mov疏水盘, 锅炉排气管用疏水盘的价格, 15Crmov合金疏水盘GD87-0903疏水盘, 锅炉排气管用疏水盘, 合金疏水盘GD87-0903疏水盘, 锅炉排气管用疏水盘, 电厂用疏水盘的价格, 12CrmovG疏水盘, 15Crmov合金疏水盘, 合金疏水盘GD87-0903, 碳钢疏水盘

检查管道膨胀是否受阻; 管道热位移较大, 应在测量方便处设置三向位移指示器; 机组首次启动前和启动后蒸汽参数达额定后8h, 以及停机后管壁降温至接近环境温度时各测量一次三向位移值; 大修时在停机后(管壁温度接近环境温度时), 以及启动待蒸汽参数达额定后8h, 各测量一次三向位移值。当各支吊点实际热位移值与设计值相差太大, 甚至引起有的支吊脱空或卡死、应查明原因及时纠正。必要时, 建议测量各支吊点的热位移。

指示板的固定型式, 由所配设计部门定。测量尺寸为200毫米。材料: 指示针: 钢35指示板: 铝, 其它: A3F。三向位移指示器: 用于燃煤锅炉的主蒸汽管道, 其带有指示针和刻度盘, 用于测量其管道的蠕变位移量(X轴、Y轴),

支吊架的间距 支吊架间距是保证管道的强度和防止过大变形的重要参数, 它由管道的自重(包括保温层重量)、刚度等确定。三向位移指示器水平管道的轴向一次应力中, 自重产生的轴向应力占有较大的比例、且自重应力与支吊架间距的平方成正比, 立管中由自重产生的轴向应力与吊架间距成正比。