

赣州不锈钢螺丝 不锈钢螺丝 紧亿五金

产品名称	赣州不锈钢螺丝 不锈钢螺丝 紧亿五金
公司名称	东莞市紧亿五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区红山西路10-6号
联系电话	15019066903

产品详情

内六角螺丝在很多的行业都是有着广泛的运用，赣州不锈钢螺丝，这个跟螺丝的一些特性是分不开的，下面我们来好好的了解内六角螺丝(3张) 一下关于内六角螺丝的特性。

对于内六角螺丝比较经常使用的是Q235线材，当然也是有使用铁质的螺丝线材，潍坊不锈钢螺丝，对于这些螺丝的线材可以决定内六角螺丝的一些特性。

首先一个就是使用不锈钢螺丝的硬度是比较高的，但是如果是铁质的螺丝硬度明显就差了很多，这个跟铁质本身的线材是有一定的关系的。铁的质地本身就属于比较软的一类，跟不锈钢线材根本就没有办法比。但是为了能够让铁质的螺丝能够达到的硬度，不锈钢螺丝，对于铁质的螺丝一般是使用热处理进行加硬，在热处理的过程中要保证螺丝的受热均匀，不然不仅仅能够让螺丝的硬度达不到需求，也会让螺丝容易完弯曲，这样就会大大的提高内六角螺丝的生产成本。在热处理之后就能够在铁质的内六角螺丝升到的硬度，但是由于线材的问题，在质量上面还是没有办法和不锈钢线材的比的。

对于内六角螺丝有一个需要注意的就是在使用的过程中尽量尽量不要让螺丝头部打滑，否则的话会导致以后难以取出螺丝。以上就是有关于内六角螺丝的一些特性，希望能够帮助到广大的客户。

不锈钢(不锈钢耐酸钢)螺丝在搬运过程(guò chéng)中需注意(attention)轻拿轻放，防止过度晃动螺丝紧固件的摩擦对产品(Product)造成损坏。按照包装箱上的指示放置，要安排仓库工作人员进行统一学习，指导操作控制人员的实际紧固件运输操作流程(liú chéng)及注意的地方。这样可防止不锈钢螺丝的牙被损坏，导致(cause)通止规过不了，螺母配不上去。

不锈钢(不锈钢耐酸钢)螺钉或不锈钢螺栓产品(Product)在使用过程(guò chéng)中如遇到需要配合使用的螺母、垫圈等连接件时应了解(Find out)与螺钉相配的产的性能，做到合理配合。非标螺丝利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝是紧固件的通用说法，日常口头语。

不锈钢膨胀螺栓的使用方法

- 1、使用时，须先用冲击电钻(锤)在固定体上钻出相应尺寸的孔，再把螺栓、胀管装入孔中，旋紧螺母即可使螺栓、胀管、安装件与固定体之间胀紧成为一体;
- 2、拧紧以后会膨胀的，螺栓尾部有一个大头，螺栓外面套一个比螺栓直径稍大的圆管子，尾部那部分有几道开口，当螺栓拧紧以后，大头尾部就被带到开口的管子里面，把管子冲大，达到膨胀的目的，长沙不锈钢螺丝，进而把螺栓固定在地面或墙壁上，达到生根的目的。

不锈钢膨胀螺栓的等级

性能等级4.6级的不锈钢膨胀螺栓，其含义是：

- 1、不锈钢膨胀螺栓材质公称抗拉强度达400MPa;
- 2、不锈钢膨胀螺栓材质的屈强比值为0.6;
- 3、不锈钢膨胀螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ MPa;

不锈钢膨胀螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的不锈钢膨胀螺栓，不管其材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。

赣州不锈钢螺丝-不锈钢螺丝-紧亿五金由东莞市紧亿五金制品有限公司提供。东莞市紧亿五金制品有限公司(www.jinyiwj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！