

# 水冷500A柴油发电电焊机,双把500A发电电焊机

产品名称	水冷500A柴油发电电焊机,双把500A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500A-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

水冷500A柴油发电电焊机,双把500A发电电焊机发电电焊机在焊接过程中焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。开始焊接时先让焊条和焊件接触。这时电源短路,流过接触处的电流很大,再加上焊条和焊件的接触面较粗糙,实际上只有几个点接触,接触电阻较大,所以接触处产生很大的热量。稍后提焊条,让焊条和焊件有一定的间隙。此时,由于焊条提起的瞬间上述间隙极小,焊条和焊件之间的电压又较高(60--70v),再加上上述预热使焊条端点和焊件被焊处容易发射电子,结果间隙处的空气被击穿而导电,同时产生耀眼的火花,这就是弧光放电。弧光放电处的温度能达到2000K以上,焊条和焊件被溶化,从而实现了焊接。

水冷500A柴油发电电焊机,双把500A发电电焊机焊条端点和焊件的电压降(简称电弧电压)为约为30V,电弧形成的负载是电阻性负载。柴油发电电焊机,这款发电电焊一体机以柴油为燃料,节能省油,手推车式带有轮子,不管您是在工地使用,还是车载运输这个发电焊机都非常的方便,发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套,组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用,如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用,也可以少量照明和电焊同时使用。发电电焊机可做为电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机组是发动机与电焊机一体的机器,发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作,一般有汽油动力柴油柴油动力两款zui常用。

水冷500A柴油发电电焊机,双把500A发电电焊机您是否有遇到过在野外施工当中接不到电源,而又要用焊机的苦恼呢?如果说有,请放心大泽汽油发电焊机是不用接电的焊机,可帮助您解决在没电的情况下又要使用焊机苦恼,大泽汽油发电焊机,可当发电机又可当发电焊机来使用,是真正的发电电焊一体机。

产品简介:

产品采用原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO500A-J

发电机参数：

\*、额度功率：12KW

\*、后备功率：15KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO500

\*、发动机功率：40HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：水冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：4L

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：70V

\*、焊接电压：25-35V

\*、发电电焊机功率：33kw

\*、焊接范围：0-8.00MM

\*、电流调节：0-500A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：1805\*955\*1120

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：静音式

\*、距7米处噪音：70Db

\*、机油/油箱容积：6/60升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：600kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，

终身成本维护