

镀锌风管求购 镀锌风管 天津耐昂森品质优良

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 镀锌风管求购 镀锌风管 天津耐昂森品质优良 |
| 公司名称 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区小站钢材市场北300米 |
| 联系电话 | 13820763770 |

产品详情

镀锌风管的安装制作规范规定火墙时应设置防护导管，导管厚度不得小于1.6MM，导管与铁皮风管间用不燃保温材料封堵（如岩棉）。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。摆动的固定点，镀锌风管，每个系统不应少于1个。镀锌螺旋风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。镀锌风管厂家建议螺旋镀锌风管垂直安装，间距不应大于4m，镀锌风管品牌，单根直管至少应有2个固定点。

镀锌风管由于性能良好，因此在多种行业内都有所应用。为了能够保证使用者的应用安全及规范，在加工时需要严格把控质量关。一般加工镀锌风管应避免损坏镀锌层，风管存在明显缺陷和镀锌层脱落处，先后刷以磷化底漆，锌黄醇酸类底漆，磁漆。矩形风管的制作以为边长为准，圆形风管尺寸以外径为准，刚度、强度及承压能力镀锌风管铁皮厚度根据管径相应调整，采用法兰及法兰框加固，镀锌风管求购，刚度、强度及承压能力好。双面彩板复合风管刚度、强度及承压能力均略低于镀锌风管

在进行镀锌风管加工时需要注意哪些问题呢，下面小编来给大家介绍一下吧：

非1法兰连接玻璃纤维复合板镀锌风管垂直安装支撑件的生产和安装方法。在镀锌风管的榫眼接头上涂上粘合剂，镀锌风管厂家，以提高接头的强度，应采取保护措施，防止在运输过程中损坏镀锌空气管道。玻璃纤维复合板镀锌风管端口用于切割表面，装配前法兰连接器应用胶带或胶水切割表面密封，以防止玻璃纤维暴露和飞扬。

镀锌风管求购-镀锌风管-天津耐昂森品质优良(查看)由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司(www.nasjnhb.com)位于天津市津南区小站钢材市场北300米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前耐昂森节能环保在节能设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。耐昂森节能环保取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。耐昂森节能环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。