

酒店防滑处理 防滑处理 上海世卿防滑专注防滑

产品名称	酒店防滑处理 防滑处理 上海世卿防滑专注防滑
公司名称	上海世卿防滑防护科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区松泽大大6066号尚之坊文化创意园8号楼202-206
联系电话	15921896364

产品详情

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，宾馆防滑处理，地板防滑剂

厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

专业学校地面防滑、学校地面防滑处理、学校地面防滑施工案例

关于地面经防滑处理后续清洁保养的若干要求

- 1、瓷砖防滑处理后日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。
- 2、经防滑处理后的地面，需经常清洗，均匀地泼洒或用平拖湿涂在地面上，然后用长柄毛刷或磨地清洗机进行刷洗。
- 3、茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液。
- 4、墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。
- 5、油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。
- 6、铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除，酒店防滑处理，然后用清水擦净。用3—4粒维生素C药片碾成粉末后，撒在地板砖表面，然后用水搓洗几次，也可去除铁锈渍。如是铁锈陈渍，可用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿，然后用浓盐水再擦一遍，即可。如有鲜柠檬，可榨出其汁液滴在锈渍

上用手揉擦之，反复数次，直至锈渍除去，再用肥皂水洗净。

7、各种胶可以用香蕉水祛除，纯香蕉水是无色透明易挥发的液体，有较浓的香蕉气味，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。

8、建议在使用瓷砖的时候，同样要精心保养。清洁时可用中性清洁剂清洗，而釉面瓷砖表面无细孔，日常保养不要打蜡，以免砖面变滑。

要保持经防滑处理后的地面有持久的效果，则后续的清洁保养工作极为重要。

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患。专业承接：学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

地砖防滑剂哪家好?地砖防滑剂的使用方法?

针对地面湿滑等问题，有的地方采取的是耗费大量的人力物力来更换防滑地砖，但是根据中国现在瓷砖市场，再防滑的地砖也无法达到湿滑状态下不滑的特点，所以选择一个效果好，的防滑方式越来越重要。那么，地砖防滑剂哪家好?地砖防滑剂的使用方法。下面小编来介绍一下。

地砖防滑剂找上海世卿防滑，地面防滑剂现在在市面上不多，大多都还是用的比较传统的防滑措施。

上海世卿防滑剂的特点有:

- 1.透明环保，无色无味无毒;有机物;
- 2.不会改变地面颜色和不改变天然大理石和地砖光泽;
- 3.高效地面防滑剂施工简单，省时不影响正常经营!
- 4.国内空白的环保品质，防滑处理，独一无二!一经涂用，防滑效果持久，只要基层在防滑剂就在，防滑效果和基层同在。

这种地面防滑剂的使用范围广泛:高效地面防滑剂广泛适用于酒店，学校防滑处理，银行，医院，敬老院，幼稚园，娱乐场所，浴场，站，飞机场，火车站大厅等。

地砖防滑剂找上海世卿防滑

地面防滑如何处理，上海世卿防滑防护公司提供免费上门做样品，施工专业迅速，清洗方便，不妨碍正常营业!上海世卿地面防滑处理，解决您身边的湿滑隐患！

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患。专业承接：学校 医院 酒店 餐饮

家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

服务施工范围包括：

企事业单位、大、中、小学校食堂

城市各大浴场内的地面

大、中、小学校操场地面

城市各大菜市场地面

各大酒店餐厅、大堂地面

各大酒店厨房间地面

办公楼、大厦的门厅地面

各种建筑、大厦的门前台阶

各种场所过道、通道地面

酒店、大厦、公共场所的洗手间

城市中的各大游泳馆

各大居住社区内的公共广场地面

各大线路的地铁站地面

城市中各大露天广场

社区、办公大厦的地下车库

专业学校地面防滑、学校地面防滑处理、学校地面防滑施工案例

陶瓷地砖防滑性的检测方法

陶瓷砖防滑性是指陶瓷地砖在特殊环境下克服滑倒的性能。特指地砖，墙面砖不需要考虑该问题。目前陶瓷地砖防滑性能测试主要使用静滑块法、倾斜平台法、摆锤法、动滑块法。

1静滑块法

在干燥或潮湿条件下，滑块克服与陶瓷砖的静摩擦力作用即将产生滑动时作用与滑块上的切向力和垂直方向上力的比值即为静摩擦系数。

中国标准GB/T 4100 – 2006《陶瓷砖》的附录M《磨擦系数的测定》有方法规定，但GB/T 4100-2006

仅要求制造商报告静摩擦系数，没有数值要求。很多工程客户要求干摩擦系数超过6.0，部分餐饮企业甚至要求干摩擦系数超过7.0。

美国标准ASTM C 1028-2007《用水平测力计拉力计法测定瓷砖和其它类似表面的静态系数用标准试验方法》的静摩擦系数小于0.50时，常被认为不安全；0.50 静摩擦系数 < 0.80时，常被认为安全；静摩擦系数 0.80时，常被认为非常安全。欢迎关注微信公众号陶客，《美国公民意外伤残法案》第三条注释：对于所有面向公众的营业场所，地板和走廊的静摩擦系数应当在0.60 上，斜坡达到0.8以上。

酒店防滑处理-防滑处理-上海世卿防滑专注防滑(查看)由上海世卿防滑防护科技有限公司提供。酒店防滑处理-防滑处理-上海世卿防滑专注防滑(查看)是上海世卿防滑防护科技有限公司（www.shsqfh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王永朗。同时本公司（www.shsqfh.com）还是从事防滑，地面防滑，地面防滑厂家的服务商，欢迎来电咨询。