

便携式（NH3）氨气报警器

产品名称	便携式（NH3）氨气报警器
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

产品详情

RBJ-II型测量范围为0 ~ 100%LEL的独立式可燃气体探测器是按照GB15322.2-2003设计，适用于非防爆场合的气体检测设备。

RBJ-II实时监测现场气体浓度，并判断是否超过报警值。若浓度超限，探测器会发出声光报警信号并联动控制电磁阀等设备。

RBJ-II可选配无线发射模块与智能小区监控平台通讯实现集中监控。山东银动信息科技有限公司生产的便携报警器销往：销往山东，河北，河南，安徽，辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地

采用先进的传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好；

单片机微数字处理，稳定性好，抗干扰能力强；

高性能微控技术，它集成了自检功能、寿命指示、状态识别以及报警后自动联动控制等功能；

高亮聚光LED，配合高透光的导光柱，产品的工作状态一目了然；

迷你型设计，美观大方；

独特的气流通道和独立的气室，更好的隔离油烟灰尘，保持气流畅通，延长使用寿命；

可与安防系统、小区智能系统等联网，通讯方式采用OOK；

技术参数

电气

供电电源：AC220V \pm 15%

最大功率：< 1W

信号输出：脉冲打阀

报警点：5%LEL

检测原理：半导体式

检测气体：甲烷

结构

材料：ABS

外形尺寸：120mm × 80mm × 28mm

重量：0.6kg

认证

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.2-2003

环境

IP等级：IP30

温度范围：0 ~ 55

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

产品安装

采用壁挂式安装，家庭用气体报警器一般壁挂式安装在厨房。
