

干燥箱 恒温干燥箱 立式鼓风干燥箱 立式干燥箱 鼓风干燥箱

产品名称	干燥箱 恒温干燥箱 立式鼓风干燥箱 立式干燥箱 鼓风干燥箱
公司名称	饶春燕（个体经营）
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:立式 类型:鼓风干燥箱
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡杨家坪
联系电话	86 023 46520164 13709420356

产品详情

品牌	上海	型号	立式
类型	鼓风干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	RT+10-250/300 ()		

立式电热恒温鼓风干燥箱

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点

1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器，控温精确可靠。2.箱体内均采用镜面不锈钢或箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。3.立式、垂直强迫对流，德国原装风机，工作室温度均匀。4.温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

5.带有“d”系列为智能型十段可程序液晶。

技术参数

型号	立式电热恒温鼓风干燥箱dgg系列							
	9030a	9036a	9070a	9076a	9140a	9146a	9240a	9246a
	9030ad	9036ad	9070ad	9076ad	9140ad	9146ad	9240ad	9246ad
电源电压	220v50hz							
控温范围	dgg-9000系列：rt+10 ~ 200							
	dgg-9006系列：rt+10 ~ 300							
温度分辨率	0.1							
恒温波动度	± 1							
输入功率	600w/970w		1150w/1600w		1600w/2100w		2100w/2500w	
工作环境温度	5 ~ 40							
内胆尺寸(mm)	300 × 300 × 350		400 × 400 × 450		450 × 550 × 550		500 × 600 × 750	
外形尺寸(mm)	445 × 470 × 705		550 × 600 × 800		640 × 700 × 905		690 × 780 × 1100	
载物托架(标配)	2块							
定时范围	1 ~ 9999 minutes							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

型号	立式电热恒温鼓风干燥箱dgg系列					
	9420a	9426a	9620a	9626a	9920a	
	9420ad	9426ad	9620ad	9626ad	9920ad	
电源电压	380v50hz					
控温范围	dgg-9000系列：rt+10 ~ 200					
	dgg-9006系列：rt+10 ~ 300					
温度分辨率	0.1					
恒温波动度	± 1					
输入功率	3200w/3300w		4100w/4200w		6000w	
工作环境温度	5 ~ 40					
内胆尺寸(mm)	600 × 550 × 1300		800 × 600 × 1300		1000*600*1600	
外形尺寸(mm)	780 × 760 × 1800		980 × 800 × 1800		1140*800*2150	
载物托架(标配)	3块			4块		
定时范围	1 ~ 9999 minutes					