

颗粒耐磨衬胶管道，渣粉输送管道

产品名称	颗粒耐磨衬胶管道，渣粉输送管道
公司名称	洛阳力企防腐设备有限公司
价格	139.00/米
规格参数	洛阳:力企 DN150:159mm*4.5mm 河南:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区庞村镇门庄村
联系电话	0379-63622286 15515300151

产品详情

衬胶管运用原理 运用橡胶的“以柔克刚”，解决主要以耐磨性能为主的管道衬里，以橡胶的耐腐蚀性和耐高温性好的对输送管路起到保护作用。使用衬胶管的优势: 1、结构好 管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一个整体，克服了钢管耐压不耐磨, 塑料、橡胶耐磨不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点，同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点，综合性价比高； 2、高的耐冲击性 橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，大大的提高了使用寿命；根据实际工况的需要，可以选择不同的钢管，适用于各种压力的需要，经测试后能承受6.4Mpa的水压； 3、耐磨性能好 衬胶管的橡胶衬里可根据耐磨的需要进行配方，适用于磨耗大的环境，其耐磨性能是钢管的二十倍以上，陶瓷的四倍以上，同类衬胶管的七倍以上，可连续使用15-40年； 4、温度适应范围广 衬胶管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开；