

柴油280A发电电焊两用机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 柴油280A发电电焊两用机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号：:TO280A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

柴油280A发电电焊两用机大泽便携式发电电焊机主要优点为轻便、电流稳定、功率大。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，1款新的焊机设备。大泽便携式发电电焊机采用九相全波整流焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑 柴油280A发电电焊两用机可提供5KW交流发电，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，别适用于市政抢修或野外殊环境使用。

大泽发电电焊机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到修补效果。

柴油280A发电电焊两用机大泽发电电焊机 易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个坚持耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境。

施工、工程等贴心的帮手；

二、质量可靠，经久耐用；

三、无刷电机，很大功率，高可靠性；

四、动力强劲，性能稳定；

五、时尚大气中国红外观设计；

六、特别的3次谐波励磁技术，易启动；

七、过载能力强，可靠性高。

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速：17HP/3000rpm

启动方式：手/电启动

润滑油容积：1.65L

耗油量：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：780*560*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平：7M处72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机