

400A静音发电焊机连续使用

产品名称	400A静音发电焊机连续使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

400A静音发电焊机连续使用大泽原装柴油发电机带电焊机的优点：电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小,操作简单,使用方便,速度较电焊机快,400A静音发电焊机连续使用焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域,别对要求强度很高的制件实用,可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接,只是焊接方法不同）性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

其实发电电焊机的结构十分简单，就是个大功率的变压器，电焊机按按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 42HP/1500rpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805*955*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平：7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

400A静音发电焊机连续使用发电电焊机可以说也是个大功率的整流器，分正负好，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两好在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。