

QSP不锈钢304喷泉泵多级喷泉专用泵景观鱼池音乐喷泉潜水泵

产品名称	QSP不锈钢304喷泉泵多级喷泉专用泵景观鱼池音乐喷泉潜水泵
公司名称	杭州卓越泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓越 型号:QSP40-6-1.1 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区星桥街道汤家村4幢1层101室
联系电话	18958035497

产品详情

一、QSP景观鱼池音乐喷泉潜水泵

QSP型喷泉潜水泵是我公司自主开发研制的喷泉专用泵，该泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片，增加电机绕组的匝数及潜水线的线径，电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线，叶轮增加了防松动装置；电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小，从而响应速度快,轴承采用高性能专用轴，提高绝缘等级，从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要

二、QSP景观鱼池音乐喷泉潜水泵特点

- 1、采用高科技材料，提高电机耐腐蚀性。

- 2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。
- 3、漏电保护措施：采用定电位接地装置。
- 4、在原普通泵的基础上，根据喷泉专用泵的要求，公司经过多次试验，在技术上不断开发，加工材料上不断改进，使喷泉专用泵可以频繁起动，完全适合音乐喷泉的使用。
- 5、泵采用不锈钢滤网护罩，三相四线电缆。

- 6、大功率喷泉专用泵可卧用。可提供各种规格型号。

三、QSP景观鱼池音乐喷泉潜水泵使用条件

- 1、QSP型喷泉潜水泵应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。
- 2、环境水温度应不高于40 。
- 3、工作介质为无腐蚀性清水，含沙量不大于0.1%，QSP型PH值为5-9，QSPF型 PH值为1-14。
- 4、电源应为三相50赫兹，额定电压为380伏，其供电电压必须保证在342~420伏范围内。
- 5、QSP型喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。
- 6、喷泉泵应配置相应的启动保护器，可靠接地。

四、QSP景观鱼池音乐喷泉潜水泵用途 QSP型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水，水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌；工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。

五、QSP景观鱼池音乐喷泉潜水泵型号意义 QSP (F) 65-25-7.5 QSP-喷泉泵

F--不锈钢材质

65-流量 (m³/h) 25-扬程 (米) 7.5-电机功率 (kw)