

供应高浓度酸性介质输送管道，酸碱耐腐蚀管道

产品名称	供应高浓度酸性介质输送管道，酸碱耐腐蚀管道
公司名称	洛阳力企防腐设备有限公司
价格	169.00/米
规格参数	DN100:108mm*4mm DN200:219mm*6mm DN250:273mm*9mm
公司地址	洛阳市伊滨区庞村镇门庄村
联系电话	0379-63622286 15515300151

产品详情

钢衬聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有"塑料王"的美誉，具有良好的耐温性能和耐腐蚀性能，是理想的强腐蚀性介质的输送设备。可长期在高温(150 以内)负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件，解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点，在许多蒸馏等高温高压系统中得到了应用。

钢衬四氟管的主要优点:

耐高温--使用工作温度达250 。

耐低温--具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀--对大多数化学物品，表现出惰性、能耐强酸强碱、水。

耐气候--有塑料中理想的老化寿命。

高润滑--是固体材料中摩擦系数较低者。

不粘附--是固体材料中较小的表面张力，不粘附物质。

主要应用：

钢衬四氟管适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用。此外，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性介质。