

岩棉复合保温板施工安装

产品名称	岩棉复合保温板施工安装
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性，保证了岩棉制品的长期使用。

将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上

主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管

在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3~9微米，容重50~200千克/米³，常温下导热系数0.029~0.046瓦/米²开，在600 以下为0.111~0.145瓦/米²开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉；高温岩棉。优质岩棉能耐。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询