

CIP就地清洗罐,CIP就地清洗机,CIP清洗罐参数价格

产品名称	CIP就地清洗罐,CIP就地清洗机,CIP清洗罐参数价格
公司名称	郑州玉祥机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玉祥机械 型号:RPTD 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新区莲花街316号电子电器产业园
联系电话	86-0371-63751608

产品详情

CIP就地清洗罐,CIP就地清洗机,CIP清洗罐参数价格本设备主要由酸碱液贮槽、清水槽、机架、清洗液送出分配器及离心泵等组成。玉祥机械设计

、生产、销售：[清洗机-CIP就地清洗机,CIP清洗罐,水槽式刷瓶机,回转式电动冲刷瓶一体机,圆盘式冲瓶机](#),产品品质优良,性能稳定,价格合理,欢迎新老客户前来咨询。131 038 33308CIP清洗装置作为不分解生产设备,又可用简单操作方法安全自动的清洗系统,几乎被引进到所有的乳制品、食品、饮料及制药等工厂使用。CIP清洗装置不仅能清洗机器设备,而且还能控制微生物繁殖。本产品用于乳品厂物料管道和容器设备的就地清洗,也可适用于啤酒厂,饮料厂及一般食品厂物料管道和设备的清洗。本设备利用离心泵输送清洗液在物料管道和设备容器内进行强制循环,达到清洗目的。因此,不需对管道、设备解体,可以提高设备利用率,减轻工人劳动强度。所以,本产品是一种先进的清洗工艺设备。本设备的具体使用,必须与工厂车间的设备和管道布置以及清洗头等相结合和配套。主要规格及技术参数 型号:RPTD
D操作压力 容器:液柱静压 换热管: < 0.4Mpa 操作温度 液槽: 60 ~ 80

清水槽: 室温 换热管: < 138.8 物料名称 贮槽: 0.5 %硝酸液, 2
%苛性碱液 换热管: 清水水蒸气 全容积 酸、碱液槽: 2 × 0.5M³ 清洗槽: 0.5M³ 装量系数:
80 % 容量类别: 常压容器 清洗程序数: 2 每次清洗时间: 120

分钟(可调) 清洗液送出次序: 清水—碱液—清水—酸液—清水 离心泵进出口螺纹:
T55 × 3(Dg40) 离心泵流量: 10T/H 离心泵zhuì大扬程: 39m 电机功率: 2.2KW

2860rpm/min 设备总重量:

650Kg 外形尺寸(长 × 宽 × 高): 2.5 ×

1.6 × 1.9m 参考资料: [CIP就地清洗机,CIP清洗罐,水槽式刷瓶机,回转式电动冲刷瓶一体机,圆盘式冲瓶机](#)
:<http://www.yx2008.cn/cleaning-machine.htm>