

PMMADR101 PMMADR101 PMMADR101

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PMMADR101 PMMADR101 PMMADR101 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行                |
| 价格   | 35.00/KG                      |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场                    |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117     |

产品详情

PMMADR101 PMMADR101 PMMADR101

PMMADR101,抗冲击亚克力

[PMMA\(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力\)/DR101/法国阿科玛](#)

用途：薄膜级

特性备注：高抗冲击

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:1.15 g/cm3 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:5.9 拉伸强度:38 MPa 弯曲强度:70 MPa 弯曲模量:1862 MPa 硬度:45 维卡软化点:98 热变形温度:79 透光率:91 %

PMMA DR101 法国阿托菲纳公司 物性数据

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
| 原料描述部分 | 规格级别： | --- | 外观颜色： |
|        | 用途概述： |     | ---   |
|        | 备注说明： |     | 高抗冲击  |

| 原料技术数据性能项目 |        | 试验条件[状态]   | 测试方法        |
|------------|--------|------------|-------------|
| 基本性能       | 熔体流动速率 | ---        | ASTM D-1238 |
|            | 吸水率    | 浸水24hrs后增重 | ASTM D-570  |
| 物理性能       | 透光率    | ---        | ASTM D-1003 |
|            | 折射率ND  | ---        | ASTM D-542  |
|            | 比重     | ---        | ASTM D-792  |

|      |         |                                       |             |
|------|---------|---------------------------------------|-------------|
|      | 雾度      | ---                                   | ---         |
| 机械性能 | 成形收缩率   | (冷模/冷件),48hrs                         | ASTM D-935  |
|      | 弯曲模数    | ---                                   | ASTM D-790  |
|      | 冲击强度    | Izod研磨缺口                              | ASTM D-256  |
|      | 冲击强度    | 落锤(15.2 × 15.2 × 0.3cm重1.4kg半径0.64cm) | ASTM D-256  |
|      | 洛氏硬度    | ---                                   | ASTM D-758  |
| 热性能  | 拉伸强度    | 初级应变速率0.1cm/cm/min                    | ASTM D-638  |
|      | 弯曲强度    | 横跨比=16                                | ASTM D-790  |
|      | 热变形温度负荷 | 退火2 /min,18.6kgf/cm <sup>2</sup>      | ASTM D-648  |
|      | 使用温度范围  | 与残余应力大小有关                             | ---         |
|      | 维卡软化点   | 未退火,50 /hr,1kg                        | ASTM D-1525 |
|      | 维卡软化点   | 未退火,50 /hr,5kg                        | ASTM D-1525 |