

# 玻璃纤维网格布 豪信天宇 四川网格布

产品名称	玻璃纤维网格布 豪信天宇 四川网格布
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

## 产品详情

?墙面还要用网格布装吗？过来人经验：装修有这六种情况一定要用！

网格布在现代的墙面装修中运用的越来越多。而对于家中墙面装修是否都需要铺网格布，则争议不断。下面，小编就来给你介绍一下墙面需要用到网格布的情况。

### 一、新砌墙

新砌的墙面，一般来说要养护一个多月，才能进行后面的墙面处理工作。但现实中，一般来说是不可能等那么久的。如果想要尽早施工，玻璃纤维网格布，又怕影响后期的装修效果，可以在墙面刷乳胶漆前挂上一层网格布，起到保护墙体，防止开裂的作用。

### 二、老旧墙体

家里的老房或是买的年代较长的二手房，在翻新、装修时，最好先铲去原有的墙皮，再挂上一层网格布。因为使用年份长，风吹日晒的，网格布生产厂家，肯定会影响到墙面的结构，这样做就可以在一定程度上减少老旧墙体产生裂缝的可能性。

### 三、墙面开槽

像是开了电线槽的地方，因为在一定程度上破坏了墙体，所以在今后的使用中特别容易开裂。在这些地方最好装上一层网格布，减少开裂的可能性。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。欢迎新老客户来电咨询定制！！！！

## 装修过程中墙面都要贴网格布吗？

### 1首先说一下新房的

新房一般交房时，都没在盖了没多久，所以墙体的沉降都不太好。这时轻体墙，梁等与承重墙交缝处等随着沉降都会有轻微的裂纹。对于轻体墙，可使用牛皮纸或的确良布进行处理。拐角接缝处可使用条状带孔牛皮纸处理。网格带一般应用于稍大缝隙的处理。

### 2老房的墙面处理：

老房的墙面有几种情况：

1.年代稍远的房子，一般都是砖墙或沙灰墙，这种墙极容易有龟裂。因为是砖体有空气流动，谁都无法避免。使用贴布等方法可以延长出现龟裂的时间，但不能保证完全不裂。

2.近代的房子一般都是砖混或混凝土的房子，发生裂纹的情况就较少了。如是出现的话，可根据实际情况来处理。

但是市面上所谓的防裂材料实在太多，比如说最常见的就有网格布、铁丝网、的确良。到底什么情况下应该有什么材料呢？上周看工地现场监理马老师一并给到场业主普及了一下。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。欢迎来电咨询定制！！！！

### 1.3局部节点设计缺陷

(1) 保温设计中常常忽视对结构挑出部位如阳台、雨罩、博士帽、靠外墙阳台拦板、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线、靠外墙阳台分户隔墙、檐沟、女儿墙内外侧及压顶等部位的保温（见图5）。

(2) 在保温层与其它材料的材质变换处，因为保温层与其它材料的材质的密度相差过大，这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同，在温度应力作用下的变形也不同，极易在这些部位产生面层的裂缝。

(3) 老虎窗根部与坡屋面的交接处如果保温处理不好也容易出现保温断点，四川网格布，导致返霜结露的情况的发生。

(4) 面砖密缝粘贴，应力无处释放形成开裂。另外面砖密缝粘贴形成瞎缝，雨（雪）水浸渍及冻融破坏易引起开裂脱落。

(5) 将增强网直接铺设在保温隔热层上，没起到抗裂作用反而形成了隔离作用。

(6) 窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位未铺网格布来分散其应力，从而产生裂缝。

## 2.材料

外保温隔热体系的设计和安装是遵照体系供应商的设计和安装说明进行的。在保证体系构造设计合理性的情况下，组成材料的性能就成为关键因素。由于各类体系抗裂构造设计理念的实现是通过材料性能来提供保障的，除应考虑各层材料自身柔韧性外还应充分考虑材料的相容性及匹配性。

2.3饰面层在涂料饰面层的材料中，采用刚性腻子、不耐水的腻子、不耐老化的涂料或者与腻子不匹配的涂料均是引起裂缝的原因。

在面砖饰面层的材料中，采用玻纤网为增强材料的抗裂防护层上粘贴面砖；水泥砂浆或聚灰比达不到要求的聚合物砂浆粘贴面砖；水泥砂浆或聚灰比达不到要求的聚合物砂浆进行面砖勾缝；以及使用吸水率大的面砖和不带槽的平板面砖均是引起开裂的原因。

## 3.施工

由于外墙外保温隔热通常是在施工现场完成，施工的质量对外墙外保温隔热体系质量的保证是非常重要的。

3.1基层处理及保温层在基层上的粘贴/固定基层表面平整度偏差过大或有妨碍粘贴的物质；所用胶粘剂或者锚固施工不符合设计规范要求；粘结面积过小；基层墙面过干或过湿都是造成裂缝的原因。

3.2涂料饰面外保温隔热施工因素网格布干搭接或搭接不够、网格布设置位置贴近保温隔热层、门窗洞口的四角处沿45°未加铺玻纤网格布、冬季施工、聚ben板虚贴或空鼓、墙面平整度不好并未找平均会引起开裂。另外，当面层的增强材料为钢丝网时，没有采用抗裂砂浆做面层抹灰材料，依然采用普通水泥砂浆或仅掺加纤维的水泥砂浆做为面层抹灰材料；施工面层时在太阳曝晒下进行或在高温天气下面层保水性能不足；在腻子层尚未干燥或刚淋过雨的情况下，直接在上面涂刷透汽较差的高弹性面层涂料也是开裂的原因。

3.3面砖饰面外保温隔热施工因素由于施工因素造成面砖饰面层开裂脱落的原因有：基体未清理干净、表面太光滑、有脱膜剂；墙体表面垂直度、平整度偏差大；粘结前需要面砖浸水而未浸水；由于需要浸水的面砖浸水后粘结前未擦干/晾干，粘结面形成水膜；当采用密缝粘贴面砖时，由于面砖饰面层受热应力影响而产生的变形应力得不到释放，易发生空鼓开裂。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定赢得您的信赖，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制!!!

玻璃纤维网格布-豪信天宇-四川网格布由成都豪信天宇建材有限公司提供。成都豪信天宇建材有限公司(www.hongcbx.com)实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领豪信天宇和您携手步入辉煌，共创美好未来

