

科华ups电源FR-UK1110 维修报价

产品名称	科华ups电源FR-UK1110 维修报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:10KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科华FR-UK(1-10KVA)高效工频机系列

类型：单进单出

容量：1-10KVA

科华FR-UK适用范围：IT机房、小型智能设备、精密仪器、医疗设备

率>80%>82%>92% 通信功能RS485/RS232数据接口,继电器干接点通信,支持电源监控软件及SNMP通讯协议报警异常,UPS故障,UPS过载 面板显示LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数LED指示 态 音频噪声(dB) 55<60<> 保护功能电池欠压保护、过载保护、短路保护、过

科华FR-UK应用领域: · IT机房 · 小型智能设备 · 精密仪器 · 医疗设备 科华FR-UK主要特点: · 在线式双变换

科华FR-UK主要技术指标型号指标FR-UK10/FR-UK10LFR-UK20/FR-UK20LFR-UK30/FR-UK30LFR-UK50/FR-UK50LFR-UK80/FR-UK80LFR-UK110 输入特性电压范围(Vac)165~275 频率范围(Hz)50±5% 相数单相三线 油机跟踪功能对发电机z内跟踪同步 电池电压(Vdc)4848192 输出特性功率(VA)10002000300050006000800010000 电压(Vac)220±1%, 隔频率(Hz)50±0.5% (电池模式) 波形正弦波, THD<3%<> 切换时间(ms)0 过载能力125%全载持续60秒 输出方线排接线排 其它特性备用时间10分钟/可任意配置15分钟/可任意配置10分钟/可任意配置可任意配置 充电恢复时

UK80LFR-UK110 输入特性电压范围(Vac)165~275 频率范围(Hz)50±5% 相数单相三线 油机跟踪功能对发电机z内跟踪同步 电池电压(Vdc)4848192 输出特性功率(VA)10002000300050006000800010000 电压(Vac)220±1%, 隔频率(Hz)50±0.5% (电池模式) 波形正弦波, THD<3%<> 切换时间(ms)0 过载能力125%全载持续60秒 输出方线排接线排 其它特性备用时间10分钟/可任意配置15分钟/可任意配置10分钟/可任意配置可任意配置 充电恢复时