

# 昌晖仪表SWP-LED双回路数字显示控制仪

产品名称	昌晖仪表SWP-LED双回路数字显示控制仪
公司名称	惠农区科诚分析仪器销售部
价格	998.00/台
规格参数	品牌:昌晖仪表 产品型号:SWP
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区北大街黄河大桥旁
联系电话	086 0952 3018517 13519563758

## 产品详情

品牌	昌晖仪表	产品型号	SWP
		昌晖仪表swp-led双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪系列数字显示控制仪	
		swp-led系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体(可分别带有两路模拟量输入及相对模拟量输出)	
		1、 swp系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪	
		2、 可分别带有两路模拟量输入	
		二、 仪表外形及接线图(以下)	
型号	swp-d823系列		
仪表外形	仪表尺寸:160 × 80 × 140mm开孔尺寸:152 × 76mm重量:400g		
型号	swp-t823系列(横式)		
仪表外形	仪表尺寸:160 × 80 × 140mm开孔尺寸:152 × 76mm重量:400g		
型号	swp-s823系列		
仪表外形	仪表尺寸:80 × 160 × 140mm开孔尺寸:76 × 152mm重量:400g		

型号	swp-t823系列（竖式）
仪表外形	仪表尺寸:80 × 160 × 140mm开孔尺寸:76 × 152mm重量:400g
型号	swp-d923系列
仪表外形	仪表尺寸:96 × 96 × 140mm开孔尺寸:92 × 92mm重量:400g
型号	swp-d423系列
仪表外形	仪表尺寸:96 × 48 × 140mm开孔尺寸:92 × 45mm重量:240g
型号	swp-s423系列
仪表外形	仪表尺寸:48 × 96 × 140mm开孔尺寸:45 × 92mm重量:240g
型号	swp-d723系列
型号	仪表尺寸:72 × 72 × 110mm开孔尺寸:68 × 68mm重量:240g

三、 swp-led系列双

型号	swp -												
外形特征	d												
	s												
外形尺寸	4												
	7												
	8												
	9												
控制作用	21												
	23												
通讯方式													
第一路输出方式													
第二路输出方式													
第一路输入类型													
第二路输入类型													
第一路第一									n				

报警方式	h			
	l			
第一路第二报警方式	n			
	h			
	l			
第二路第一报警方式	n			
	h			
	l			
第二路第二报警方式	n			
	h			
	l			
馈电输出	p			
	2p			
供电方式	w			
	t			

四、 swp-led系列光

型号				
swp -				
外形尺寸	8			
控制作用	21			
	23			
通讯方式				
第一路输出方式				
第二路输出方式				
第一路输入类型				
第二路输入类型				
第一路第一报警方式	n			
	h			
	l			
第一路第二报警方式	n			
	h			
	l			
第二路第一报警方式	n			
	h			
	l			
第二路第二报警方式	n			
	h			
	l			
馈电输出	p			
	2p			
供电方式	w			
	t			
外形特征				x

代码	输入类型	测量范围	代码	输
01	b	400 ~ 1800	09	
02	s	0 ~ 1600	10	
03	k	0 ~ 1300	11	
04	e	0 ~ 1000	12	4
05	t	-200 ~ 400	13	0
06	j	0 ~ 1200	14	
07	wre	0 ~ 2300	15	
08	pt100	-200 ~ 650	16	0

全切换输入只需设定仪表二级

代码	输入类型	代码	输入类型
01	b	05	t
02	s	06	j
03	k	07	wre
04	e	08	pt100

选型代码	0	2	3
输出方式	无输出	4 ~ 20ma	0 ~ 10ma

选型代码	0
通讯方式	无通讯

同种分度号

测量显示，通讯方式为rs232，第一路输出方式为继电器  
一报警为上限报警，第一路第二报警为下限报警

友情链接：虹润仪表来宝网纷茫商