

科华UPS电源FR-UK3115 安装报价

产品名称	科华UPS电源FR-UK3115 安装报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:15KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科华UPS电源FR-UK3115L长机(15KVA)工频批发报价

- 1、保管时请注意温度不要低于-20 和超越 40 规模
- 2、保管电池时有必要使电池在彻底充电状况下进行保管。因为在运送途中或保存期内因自放电会丢失一部分容量，运用时请随时补充电，以防止UPS蓄电池因长时刻自动放电所形成的容量减小。
- 3、长时刻保管时，为补偿保管期间的自放电，请进行补充电。
- 4、在超越40C条件下保管时，对电池寿数有很大影响，能防止时请尽量防止！
- 5、请在枯燥低温，通风杰出的当地进行保管。
- 6、如在保管或搬运过程中电池包装不小心被水淋湿，应立即除去包装纸箱，以防止被水打湿的纸箱成为导体形成电池放电或烧坏正***子（因为水是导电的）。
- 7、守时对电池进行检查，如发现有灰尘等外观污染状况时，请用水或温水浸湿的布片进行打扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗（防止对UPS蓄电池包装结构形成腐蚀），其他请防止运用化纤布。
- 8、浮充时，电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的目标值违背下表所示基准值时（?0.05V/单格）应查询原因并作处理。

科华UPS电源FR-UK3115L长机(15KVA)工频批发报价

型号

指标

FR-UK3110

FR-UK3115

FR-UK3120

FR-UK3130

FR-UK3140

FR-UK3150

输入特性

电压范围(Vac)

$380 \pm 25\%$

频率范围(Hz)

$50 \pm 5\%$

相 数

3 4W+PE

电池电压(Vdc)

192

348

输出特性

容量 (KVA)

10

15

20

30

40

50

电压(Vac)

$220 \pm 1\%$, 隔离变压器输出

频率(Hz)

市电正常 , 自动同步跟踪 ; 市电失败 , 本机 $50 \pm 0.5\%$

并联方式 (并机型)

并机可选；无主从自适应并联均流，可多台扩容并联或N+1并联冗余

波形失真

线性负载下THD 3%

静态旁路转换时间 (ms)

0

电池效率

92%

过载能力

125%全载持续1分钟

输出方式

接线排

其

它

特

性

手动维护旁路

无

提供无转换时间的维修旁路开关

冷启动功能

具备直流启动功能

备用时间

电池供电时间可任意配置

充电特性

采用智能化电池管理系统，独有的多模式充电提高电池的可靠性和使用寿命。

电池管理

定时自动均/浮充转换，具备电池自测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏

电池监测功能（选件）

MMBM-2电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态

LCD显示

输入电压、输出电压、电池电压、负载大小、历史记录的查询等（20KVA以上）

LED显示

整机的工作状态

报警功能

市电异常、电池欠压、过载、UPS故障

通信功能

提供干接点通信和RS232/RS485，实现UPS的智能监控。

保护功能

电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出过压保护

远程监控（选件）

独立的数字化远程监控器，通过RS485支持，距离可达1000米，实现安全、便捷的远程监控。

电磁兼容

符合GB7260.2

音频噪音（dB）

< 60（离箱体正面一米处）

< 65（离箱体正面一米处）

冷却方式

强制风冷

工作温度（ ）

0~40

环境湿度

0~95%

尺寸(宽×深×高)(mm)

300 × 740 × 700

400 × 800 × 1180

重量(kg)

130

195

205

225

273

304