

飞创仪表FWP-20智能隔离器

产品名称	飞创仪表FWP-20智能隔离器
公司名称	惠农区科诚分析仪器销售部
价格	850.00/台
规格参数	品牌:飞创仪表 型号:FWP-20
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区北大街黄河大桥旁
联系电话	086 0952 3018517 13519563758

产品详情

品牌 飞创仪表 型号 FWP-20

飞创仪表fwp-20智能隔离器

性能简介本产品与单元组合仪表及dcs,plc等系统配套使用，输入单路或双路电流或电压信号，并经运算、变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号，并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。

技术指标

系统传输准确度：	$\pm 0.2\% \times f \cdot s$
温度飘移：	$\pm 0.01\% \times f \cdot s / ($
输入阻抗：	电流：
电流输出允许外接的负载阻抗：	绝缘强度(输入/输出/电源之间)：
工作中允许大气压力：	80-106kpa
允许连续工作的环境温度：	工作中允许相对湿度：
供电电源：	输入功率：
	外型尺寸：

2、输出类型表

输出代码	功能	输出代码
1	输出为1~5v	6
2	输出为4~20ma	7
3	继电器报警输出	0

3、输入类型 直流电流：0~10ma、4~20ma、0~20ma 直流电压：0~5v，1~5

选型举例

1、 fwp-201ic20- (4-20ma) -w-b；含义：一路4-20ma输入，一路4-20ma变送输出，dc24v供电，测量精度0.2%fs。
路4-20ma输入，二路4-20ma变送输出，ac90-265v供电，测量精度0.5%fs

输入信号断线时的输出状态输出状态有跟随方式、定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择，用户在订货式供货。

面板指示pwr：电源指示灯(绿色)；alm：输入信号报警指示灯(红色)；正常工作状态时该指示灯不亮；输入信号程时长亮。

接线图说明220v供电产品的电源线接入图中电源端子l、n之间，l接相线，n接零线。

校准本产品采用智能化数字化设计，可长期保证准确度在本手册规定范围之内。如需校准请选配本公司提供