

# 不锈钢材质耐震油压气压水压压力表

产品名称	不锈钢材质耐震油压气压水压压力表
公司名称	东莞市凯宝仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯宝:60MM 60SFX-:耐腐蚀 台湾:压力表
公司地址	东莞黄江金钱岭工业区
联系电话	0769-83601551 13929212025

## 产品详情

YN40不锈钢材质耐震油压气压水压压力表主要用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰。用于油、水、空气等无腐蚀性的流体环境，广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。

### YN40不锈钢材质耐震油压气压水压压力表

主要用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰。用于油、水、空气等无腐蚀性的流体环境，广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。

注意事项 1.仪表使用环境温度 $-40\sim 70$ ，相对湿度不大于80%，如偏离正常使用温度 $20.5$ 时，须计入温度附加误差。

2.仪表必须垂直安装，力求与测定点保持同一水平，如相差过高计入液柱所引起的附加误差，测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞，以免影响防爆性能。

3. 仪表正常使用的测量范围：在静压下不超过测量上限的 $3/4$ ，在波动下不应超过测量上限的 $2/3$ 。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的 $1/3$ ，测量真空时真空部分全部使用。

4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修，
5. 仪表应避免震动和碰撞，以免损坏。
6. 订货时请注明：仪表型号及名称；仪表的测量范围；仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
7. 根据用户使用要求进行特殊设计。