六工石墨LG-3101高温石墨电热板，石墨电热板厂家，石墨电热板价格

产品名称	六工石墨LG-3101高温石墨电热板，石墨电热板厂家，石墨电热板价格
公司名称	河南六工石墨有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:六工石墨 型号:LG-3101 产地:河南郑州
公司地址	郭店镇五里口华中石油机械有限公司院内
联系电话	18503862628

产品详情

由于石墨具有良好的耐高温性和导热性，所以由石墨制成的高温石墨电热板广泛应用于食品、生物样品、污水处理、食检商检、环境、医药、化工、生物、地质冶金、农产品、化妆品、疾控等行业。

六工高温石墨电热板广泛应用于食品、生物样品、污水处理、食检商检、环境、医药、化工、生物、地质冶金、农产品、化妆品、疾控等行业，同时可作为微波消解的赶酸设备，解决微波消解赶酸难的问题。是原子吸收、原子荧光、ICP-AES、AA、ICP-MS等分析仪器的理想配套产品。

赶酸电热板选材新颖，耐酸碱、耐高温，专为实验室量身定做。本产品采用PID控温数显，环绕式加热。节能快速，温度均匀，温度、可以自由设定。省时省力大大提高了检测效率。可加工定做各种规格、孔数及孔径的GS系列赶酸电热板。

六工高温石墨电热板的产品特点：

1、加热面积大、加热均匀、升温速度快、无交叉污染

2、环绕式的传热方式、提高热能利用率

3、采用PID控温面板，持续加热48h

4、Teflon氟塑料防腐不粘处理，耐强腐蚀，寿命长

5、温控精度：±1℃

6、工作温度：室温至200℃

高温石墨电热板产品用途：

适用于工矿企业、医疗卫生、生化、科研等单位实验室做化学分析，物理测定，热处理等物品的烘培，干燥和作其它温度试验。

高温石墨电热板产品特点：

1.外壳采用 好的冷轧钢板冲压而成，表面喷涂工艺处理

2.石墨加热板厚度大到12.22mm，表面经防腐工艺处理

3.调温电热板采用电子调温装置，具备无级调温

4.全封闭式加热盘，无明火、升温快、 可靠

产品外壳采用 好的冷轧钢板经冲压制成，表面喷涂工艺处理，板面采用进口石墨板S=12mm，可防止明火直烤，具有无明火、升温快、温度均匀、 可靠等优点。

高温石墨电热板操作方法：

1、安装：电热板应放置在具有良好通风条件和无强烈震动的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

2、现将仪器放置平台或工作台上处于水平状态，在电源线路中安装漏电保护开关并安装接地线。

工作环境条件：

电热板在下列环境条件下应能正常工作：

1、温度为2~40℃

2、相对湿度不大于85%

3、电源电压220V±10频率50HZ

4、周围无强烈震动及腐蚀性气体影响

注意事项：

1、电源电压须与产品要求的电压相符。

2、本仪器外壳须有效接地。

3、DB-3型电热板功率比较大，不配插头。接电源时须接在漏电保护器或刀闸上。

4、本仪器应放置在具有良好通风条件的室内，室内相对湿度不大于85%，其周围不要放置易燃易爆及腐蚀性物品。

贮藏运输：

本产品应存放在-10-＋40℃的干燥阴凉环境中。运输时切勿碰撞及剧烈震动，并防止雨淋。

河南六工LG-3101高温石墨电热板，石墨电热板厂家，石墨电热板价格，欢迎采购！