

六工石墨LG-3301石墨接地线，石墨接地线价格，石墨接地线厂家

产品名称	六工石墨LG-3301石墨接地线，石墨接地线价格，石墨接地线厂家
公司名称	河南六工石墨有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:六工石墨 型号:LG-3301 产地:河南郑州
公司地址	郭店镇五里口华中石油机械有限公司院内
联系电话	18503862628

产品详情

石墨接地线，从名字就能听出来，是一根用来接地用的石墨材质的线。这个线是什么作用呢？这个线是用来防雷的，一头连着防雷塔的防雷针，一头迈入地中，当有雷击时，防雷针把吸收到的巨大能量通过石墨接地线传入地下，从而避免了雷击对建筑物的伤害。所以石墨接地线的作用是非常大的，因为石墨的导电性非常好，所以用来做石墨接地线。六工是多年的石墨接地线厂家，生产经验比较多。徐经理研究石墨接地线很多年了，对这个产品如数家珍，信手拈来。

六工石墨接地线是用无氧热镀（水平连铸工艺）制造，铜钢冶金分子结合，表层热浸锡，无化学腐蚀及原电池效应，不影响阴极保护。

一、主要性能特点

六工石墨接地线呈电缆状，采用高炭石墨线制造，与杆塔连接的连接端头采用不锈钢，该品属非金属导体，耐腐蚀、不生锈、接地电阻稳定、大电流冲击不反击、不损坏、电阻不变、耐高低温、使用寿命长30年，免维护。使用不受环境，气候条件限制，安装便捷，无需电气焊，省工省时，节省材料，经费，节能，防盗，尤其适合酸性土壤、碱性土壤、沼泽、湿热地带和海滩使用。

二、六工石墨接地线主要技术指标

- 1、固态电阻率：0.06 .m
- 2、冲击电流耐受：(200KA) R% 0
- 3.工频电流耐受： R% 0

- 4、高温性能：300 ?
- 5、低温性能：-60 ?
- 6、抗压强度： 1200Mpa
- 7、抗拉强度： 1200Mpa
- 8、石墨线层表面摩斯硬度：1-2
- 9、埋地表面年平均腐蚀率：0

三、石墨接地线规格：

六工石墨接地线的横截面积分为四种：20×20mm，16×16mm，4×4mm，5×5mm,长度可根据用户需求加工。

四、石墨接地线用量计算:

本品使用量按直径10mm的镀锌钢用量计算。

五、石墨接地线安装施工要求：

- 1、施工时按甲方图纸设计要求进行。
- 2、在厂方的技术指导下安装施工。
- 3、本接地线宜适用口型状安装，两接头闭口。
- 4、连接方式为搭接，用导电石墨线缠绕扎紧，塔接的长度尺度为本接地体直径的10倍。
- 5、接地体沟要平，用细湿土埋，分层夯实。

六、可组装的接地体形状：

六工石墨接地线有如下主要性能特点

- 1、良好的导电性与冲击电流耐受特性。
- 2、可靠的耐腐蚀性。
- 3、力学结构稳定。
- 4、良好的热稳定性。
- 5、运输及施工方便，与土壤贴合度高。
- 6、预防偷盗及人为破坏。

石墨接地线的价格怎么样呢？这个是根据生产材质的不同有差异，具体的价格可以咨询六工的石墨专家，欢迎来电！

六工石墨接地线因其强大的优势在防雷接地产业中得到了广泛的应用，使用不受环境，气候条件限制，安装便捷，无需电气焊，省工省时，节能，防盗，尤其适合酸性土壤、碱性土壤、沼泽、湿热地带和海滩使用。欢迎选购！