

环氧树脂地坪工程 环氧树脂地坪 鸿涂环氧树脂地坪

产品名称	环氧树脂地坪工程 环氧树脂地坪 鸿涂环氧树脂地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

绿色生活是环氧地坪漆不断以来坚持的理念近年来，随着人们生活水平不断的进步，绿色环保认识的不断加强，专业环氧树脂地坪厂家，人们开端将眼光转向了安康环保又不失个性品味的新型地坪漆涂料上。当安康变成一种理念，地坪漆的环保性能也就成为了绿色家居的主流，环氧树脂薄涂型地坪，也越来越遭到人们的关注。

要保证地板环保性能，必需思索以下两大方面：一是选择绿色环保无污染的环氧地坪漆涂料。要与当地均衡含水率相适合，不宜选用含水率较高的原辅资料，由于，其他条件相同时，板材的含水率越高，地坪漆可能发作水解。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

适用场所:

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、天花板涂饰、旧环氧地坪修补、室内停车场。

产品特性:

- 1.无缝降尘，易于清洁
- 2.耐酸、碱、防霉性佳
- 3.色彩任选择、美观亮丽
- 4.施工快速、陈本经济
- 5.防尘、防潮、耐磨

使用年限

厚度1mm以上，使用寿命8年以上

施工程序

- 1.基面打磨处理
- 2.涂刷封闭底漆
- 3.批刮中涂腻子
- 4.打磨、吸尘
- 5.滚涂面漆

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

施工前的设计和专业化施工队伍的组织对基层的检查和处置正确的施工组织和质量监视等过程的全程控制。在环氧地坪漆施工前，须分明理解查看基面情况，下面引见普通环氧工业地坪漆涂料涂装对空中基层的请求及常见的处置办法。

(1) 水泥基面结实、坚固、不起壳，环氧树脂地坪工程，应根绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一同浇筑。若先浇筑混凝土层，则请求砂浆层的厚度不低于40MM，对叉车道的请求则更厚。有关坡度

应契合设计请求，允许偏向值的2%，并且不大于30MM。

(2) 请求外表不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆要充沛颐养。水泥基面平整，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。(3) 外表枯燥，环氧树脂地坪，含水率小于6%，无油污，PH值应在6.0~8.0；水泥空中养护期过后进场施工前5D，基层不能再用水冲洗或被潮湿。

环氧树脂地坪工程-环氧树脂地坪-鸿涂环氧树脂地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司 (www.hongtudb.com) 在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿涂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：文先生。