

福民水泥制品厂家 水泥检查井多少钱 山西水泥检查井

产品名称	福民水泥制品厂家 水泥检查井多少钱 山西水泥检查井
公司名称	太原市清徐县福民水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡同戈村工业园区
联系电话	18734162779 18734162779

产品详情

化粪池模具的强度核算：

化粪池模具的设计是提高化粪池模具质量的关键步骤，在设计的时候需要对很多的问题进行考虑，比如材料的成本以及设定周期内的强度等等，除了这些还要根据化粪池的工作方式、加工速度以及主要是失效形式进行考虑。

化粪池模具在制作的时候也是保证模具质量最关键的一部，预制检查井，其中化粪池模具的加工方法以及加工精度都会对模具的使用寿命造成一定程度的影响。化粪池模具各零部件的精度也会对模具整体的装配情况造成影响。

化粪池磨具设计的时候，应当尽量选择结构紧凑以及操作比较方便的结构模式，还应当尽量保证化粪池模具的零件有足够的强度以及刚度。如果在化粪池模具结构允许的情况下，应当尽量将化粪池模具的各个表面的转角设计成圆角进行完美的过度，主要的目的就是为了避免应力的过度集中;如果化粪池模具选择的凹模、型腔或者是部分凸模、型芯的设计模式，应当尽量选择组合模式来进行化粪池模具的设计，这种方式的设计可以很好的将集中的应力消除。

管道与检查井衔接

检查井与管道连接一般采用管顶平接，用1:2防水水泥砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆嵌缝封堵。

具体做法为：在管道伸进井室前，在管道下部120度范围内座防水砂浆，挤压管道使防水砂浆与管道连接密实，以砂浆外溢为宜。将管道两侧和上部分别以防水砂浆填满，水泥检查井尺寸，插捣防水砂浆，直至完全饱满，最后抹出三角状防水砂浆，宽度保持在5-6cm。

【山西福民水泥制品厂】

雨水口施工

雨水口采用偏沟式双篦及多篦雨水口，雨水口按设计尺寸接入检查井，雨水口连接管均为D300、D400的钢筋砼排水管，坡度为0.01，雨水篦子采用满足国家要求的高分子复合材料，产品满足国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20）。雨水口井深H 1.2m(红线宽度B ≤25m时)，井深H 1.4m（红线宽度B>25m）。雨水篦、座荷载等级与道路设计荷载等级一致。雨水口位置安装正确。进水井篦面必须低于周围路面2厘米，与设计路面均匀顺接，以利进水。若因道路纵坡调整等原因致使道路低点发生变化，雨水口必须随之调整至新的低点或者在低点增设雨水口。

（1）准备：收水井施工放线宜在顶面基层完成后进行。

按设计要求放出侧石边线，钉好井位桩橛及收水井高程，山西水泥检查井，注意井篦与道路方向顺直吻合。

（2）按位置及高程人工开槽，井周每侧应大于30cm，以利施工。计算和控制槽深、槽宽并清平、夯实，注意槽底不应超挖，如有超挖不得用土回填。可用粒料回填或用加厚基础的方法。

（3）基础：收水井的基础为C15混凝土厚10cm。宽度应比砖砌墙身宽5厘米，砌筑前应将砼表面凿毛。

（4）井墙砌筑：在基础底板上铺砂浆一层（座浆），可砌筑井墙，按图纸做井底并用水泥砂浆抹出坡向支管的泛水。砌砖应作到井篦平直，边角整齐，符合图纸尺寸且砖面对齐吻合方可砌筑，水泥检查井多少钱，上下错缝内外搭接，砌砖砂浆（M10）要饱满，常温砌墙用砖块必须洒水浸湿。井身墙体砌筑到一定高度随砌随采用1：2水泥砂浆抹面。

福民水泥制品厂(图)-水泥检查井多少钱-山西水泥检查井由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。太原市清徐县福民水泥制品厂（www.fmsnzp.com）是从事“水泥化粪池,消防蓄水池,消防水池,检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲜经理。