

# 聚脲喷涂工程 杭州聚脲喷涂 宏源防水保温材料

产品名称	聚脲喷涂工程 杭州聚脲喷涂 宏源防水保温材料
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

聚脲防水的应用范围大都为这些地方：屋面防水（钢结构、混凝土、聚氨酯保温屋面、沥青屋面、种植屋面等）水，污水处理池（场），垃圾填埋场，地面防水，地下防水，杭州聚脲喷涂，道桥防水，涵洞、隧道防水等。

2：聚脲是常用的防水材料，拥有以下特点：

- （1）指触干燥时间短
- （2）不受湿气影响
- （3）100%固体含量，无挥发性有机物、无气味
- （4）耐酸碱、抗多种化学品腐蚀
- （5）高强度、高柔韧性和高附着力
- （6）可低温下施工，高温稳定性好

聚脲产品的应用领域有哪些

### 1.管道内外壁防腐

适用于各种埋地管道、输送钢制管道的内外壁防腐保护。

### 2.储罐及储罐围堰防腐

主要用于石油、石化、油田、化工等行业的化工设备及附属设施，聚脲喷涂工程，大型化工储罐、yuan油罐、酸洗槽、电镀槽、炭化塔、盐水罐、蒸发池、舰船甲板及舱室地面、海上钻井平台、跨海大桥以及各类混凝土储罐。

### 3. 建筑防水及保温

适用于高级建筑物的屋顶防水、工业厂房、冷库隔汽层、水库、桥梁及跨海大桥、隧道、地下工程以及发电厂冷却塔、污水处理池、水族馆、游泳池内衬装饰等领域。

聚脲喷涂 (juniaopentu) 过程：1) 在温度控制面板上，起动管线加热，待温度达到 (设定值 - 10 )；起动A、B料加热；使A、B料和管线温度都达到设定温度。2) 在电机控制面板上，起动电机。3) 调静压电机起动后，聚脲喷涂施工，检查A、B料的压力表：两个压力表均应为2500~2800psi，相差不得超过3格 (即psi)。若压力达不到，则调整油泵压力旋钮。

若压力不平衡，则调整压力较高的一种料：停电机，关闭主机两侧的进料球阀，轻微打开喷枪歧管下方的卸压旋钮，将压力降至与另一个压力表平衡，或者将两种料全部卸压。打开主机两侧的进料球阀，重新起动电机，此时压力应平衡。若仍不能达到平衡，则按3.2的步骤检查。

聚脲喷涂工程-杭州聚脲喷涂-宏源防水保温材料由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司 (www.hyxfsl.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！