

碳素波纹管 电缆护套管

产品名称	碳素波纹管 电缆护套管
公司名称	江西汇通波技管业有限公司
价格	7.00/米
规格参数	材质:HDPE 用途:电线护套
公司地址	江西省南昌市青云谱区井冈山大道620号
联系电话	13517004455 13517001922

产品详情

材质	HDPE	用途	电线护套
产地/厂商	南昌/江西汇通波技管业(“龙江”牌)	公称外径	150 (mm)
壁厚	0.7-2.5 (mm)	外观	黑色
长度	50 (m)	每件重量	70 (Kg)
公称压力	2.5 (Mpa)	连续使用湿度	25 ()

技术特性一览表

项目	指标	实测值
拉伸强度, mpa	22.5	30.0
耐压性能, 1.25kn/1min	直径变化率 <25%	8.9%
冲击试验, 2kg / 300mm	90%无段裂	100%
维卡软化温度	93	125.5
绝缘电阻	500m	2.0 × 10 ⁵ m
耐酸、碱性能	20%hcl, 20c /15min	无起毛, 脱层
	10%naoh, 20 /15min	无起毛, 脱层

产品名称：碳素螺旋护套管

cfpr碳素螺旋管材是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料，采用挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。它以其特有的螺旋状物造型，具有高强度、高韧性耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻、寿命长、不易变形等多种优点，该产品已广泛应用于城市路灯线路地理工程，电气化铁路电力、通信电缆的敷设地理工程，高速公路电力、通信设施的建设与改造工程，住宅小区建设工程及公园和大型娱乐场所的

地理电缆工程是目前最理想的地理电缆护套管材。

产品特点：1) 产品造型呈特殊螺纹状，各项性能指标大多超过同类产品的标准，完全满足用户的设计要求，且更具质轻、高韧、高强度的特点，可以弯曲自如的绕过障碍物便于运输和施工。2) 全进口的原材料保证品质卓显，碳素改性使得抗老化性大大增强，加之耐温耐腐蚀和段良性能，适应永久性工程和各类环境铺设。产品耐酸、盐、碱性能极佳，使用寿命可达20-50年。3) 内壁光滑，摩擦系数小，波纹状设计，又减少至少一半以上的摩擦面，使得穿缆更为安全，简便。4) 管材长度可要求用户要求定制（1-150米/卷），完全摆脱了其他管材6米一段，6米一接头的限制，施工进度更为快捷。5) 优良的饶曲性可以轻易转向和饶过各类障碍，减少破土面积和打井工程，降低工程整体造价。6) 管内设有牵引铁丝，在铺设施工中，可以实现“先埋管后穿缆”的工序。适当的预留管孔，使得用户的即时需求和远期规划一步到位。7) 施工开挖深度要求低，横穿主干道不超过1.2米。一般情况下，覆盖40公分以上的填埋沙土，无需加铺混凝土层，便可承压大货车。8) 适当的可延伸性，可避免因地面沉降而产生段管、裂管事故使护缆工程更具可靠性。9) 单根长度长：单根长度由用户随意确定，以减少连接口，可使施工快捷，维护方便。10) 质轻：较水泥短管、定长铸铁管、钢管、定长pvc管质轻，便于搬动。11) 安全：产品具有较强的抗冲击性]可绕性和高强度，即使地震或地面下沉等异变也很安全。12) 施工费用低廉：综合以上优点，其施工快、工期短、接口少，具有较高的经济效益。