

250A发电电焊机招投标

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 250A发电电焊机招投标 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

250A发电电焊机招投标 大泽柴油发电电焊机它具有功率效率高，重量轻，体积小的优点。输出力比同一焊机高40%。电弧好，电弧稳定，焊接良好，油箱大。它可以工作很长时间。由于体积小，操作简单，操作方便，速度快，焊接性强，广泛应用于各个领域，特别是高强度零件。它是实用的，可用于相同的金属材料（也可以与不同的金属连接）。，只使用不同的焊接方法）连接，热TE。焊接后，金属和基材的强度和密度相等，密封性良好。广泛应用于氩弧焊，弧焊易电弧焊，电弧稳定，焊接电流调节方便。大功率电焊机可应用于不同的电直径和焊接环境，使焊接控制加舒适。

型号：TO250A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：单缸风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 15HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-5.0MM

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

移动式小型柴油自动焊接机采用IGBT斩波器，结合脉冲宽度调制和电抗器平面波技术，使焊接电压波形加稳定。焊接时，电流为零，电流波动小，焊接质量高。合理的设计和自由调整。根据不同的金属材料 and 不同的放电频率，可以获得良好的修复效果。在焊接过程中，焊工克服了普通氩弧焊对工件边缘的影响。没有备用容量的工件可以轻松修复。