

500A集装箱式发电电焊机

产品名称	500A集装箱式发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

500A集装箱式发电电焊机在许多焊接施工现场，如电建行业、石化行业等，焊工作业位置距离焊机安放处较远，在焊接过程中不便于调节焊接参数和其他一些需要在焊机处完成的操作，因此需要有遥控调节装置对焊机参数进行远距离调节。目前常用的焊机遥控器是有线遥控器，即从焊机引出多芯控制电缆和遥控盒相连，通过遥控盒上的电位器和控制开关，实现对焊接规范参数的调节。多芯控制电缆长度一般50~200m，焊工每次施工前后都要布线、收线，不仅劳动强度大且使焊接现场混乱，不便于管理；另一方面，施工现场环境较恶劣，多芯电缆很容易磨损或断裂，以致无法正常工作；同时过长的控制电缆增加了设备成本，而我们大泽动力的发电电焊机可以很方便的在户外地区施展工作。

型号：TO500A-J

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 41HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-500A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805*955*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平：7M处75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等，具有优良的焊接工艺性能，电弧稳定，焊道美观，飞溅少，交直流两用，可进行全位置焊接。发电电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。