

# 供应正品VIKING模具钢板 适合于连接器塑胶成型模具

产品名称	供应正品VIKING模具钢板 适合于连接器塑胶成型模具
公司名称	深圳市精华瑞特钢有限公司
价格	60.00/kg
规格参数	牌号:VIKING 加工工艺:电渣, 锻打, 机轧 产地:抚顺
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号
联系电话	18127058516

## 产品详情

VIKING的主要特性：

VIKING是一种油冷、气冷硬化模具钢，具有下列特性：

- 1、良好的热处理尺寸稳定性
- 2、良好的机加工和磨耐加工性能
- 3、综合了极佳的韧性和耐磨性
- 4、常用硬度范围为52 - 58HRC

VIKING产品介绍：

VIKING是一种经双电渣重熔冶炼，纯净度高的钢种。特殊的炼钢工艺使得这款钢种的韧性优，同时又具有一定的耐磨性。。抗崩角性能好，尺寸稳定性好。

VIKING热处理工艺：

我司VIKING产品热处理使用12帕真空气淬炉，淬火温度1020~1040，550° 高温回火3次，并经过特殊工艺超深冷处理。提高材料后期使用稳定性。

VIKING适用范围：

冲压厚板，拉深模，挤压模，特适合于连接器塑胶成型模具。

VIKING现货库存：

VIKING预硬精板：现货库存厚度2~60mm，长宽160mmX200mm。VIKING常用的硬料规格（现货硬度HRC：52~54）：2\*160\*200 3\*160\*200 4\*160\*200 5\*160\*200 6\*160\*200 7\*160\*200 8\*160\*200 9\*160\*200 10\*160\*200 11\*160\*200 12\*160\*200 15\*160\*200 18\*160\*200 20\*160\*200 22\*160\*200 25\*160\*200 30\*160\*200 35\*160\*200 40\*160\*200 45\*160\*200 50\*160\*200

常规硬度52~54（非标尺寸和特殊硬度可定制）。

VIKING化学成分：

牌号 C SI MN P S CR W MO V CO

VIKING 0.5 1.0 0.5 0.03 0.03 8.0 1.0 1.5 0.5 /

备注：因为材料交货状态分四种。毛料，光板，精板，预硬精板，后续还会有加工费和热处理超深冷等费用。所以请把要求及时告知我司，方便我司提供最优惠的价格（单价可能因材料涨跌会有所浮动）。

我公司主要经营主要以冲子料批发零售为主：国产高速钢、瑞典粉末高速钢及硬质合金。

我们的地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道38号联系手机：18127058516 期待您的咨询