

工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机批发

产品名称	工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机批发
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	规格参数:6米长 × 4米宽 × 5米高 功率:16.5kw 设备承重:100吨矿用大车
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机批发

工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机在工地的出入口被设置并使城市制定新措施严管建设领域扬尘污染,其中建筑工地、建筑垃圾运输车等都有具体量化指标,不达标者将受罚，使用工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机是以减少城市建设管理对大气环境的影响，工地洗车台有强力的治尘作用。工地大门入口洗车设备是治尘的一种设备，专业防治工地上的扬尘。城市工地有了新措施规定,城市市建筑施工现场须制定扬尘污染防治方案,出入口必须设置感应式车工地洗车台，运输车辆要经过工地洗车台的清洗，并且还要严禁超载,驶出工地必须冲洗干净且密闭。工地洗车台有效防治扬尘，从扬尘源头进行防控，产生的效果也是显著的。城市的建设单位作为工程建设组织者，要对所管项目的扬尘治理工作负总责。建设单位自行进行土方工程发包时，由建设单位按要求落实道路及场地硬化、施工围挡、裸土覆盖、车辆冲洗等措施。所以工地洗车台就是必用的一种自动洗车装置，工地洗车台在工地的出入口被设置并使用。防治扬尘突破污染的治理，工地洗车台让大气环境得到应有的保护。

工地大门口车辆冲洗设备，渣土车带棚洗车机操作说明

送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出无需人工操作。

洗车流程为：车辆驶入，自动感应喷水，车辆驶出，喷水停止。如长时间不使用，要关闭电源开关。

设备安装及注意事项

- 1.连接电源线
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等，

3.合上电源开关，进行试车，洗车前，应告知司机洗车步骤。

厂址：郑州市经济技术开发区第25大街联东U谷16号楼4楼北户

联系人：刘经理