

## 潍坊卧式燃油锅炉，工厂用燃油锅炉

产品名称	潍坊卧式燃油锅炉，工厂用燃油锅炉
公司名称	潍坊福来锅炉节能设备科技有限公司制冷设备分公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:福来 型号:110 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市安丘兴安街道白芬子村路东
联系电话	18765728807

## 产品详情

适用于范围：1.可用于企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、蒸煮、洗浴、空调与生活所需热水。 2.食品加工及烘干 产品介绍：卧式燃气热水锅炉的结构，通常采用为锅壳式三回程、全湿背结构。所有的受压元件与锅筒中心对称，锅炉采用全湿背式结构，以极大的内筒和偏心火箱的结构，其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接，回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱，此出烟烟温已低于500℃。因此，前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向，不仅可以缩短炉体长度；又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上，在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置，回水先冲刷烟管管束，再接触炉胆，提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。功能说明：燃气壁挂炉锅炉是热水锅炉的一种，燃气壁挂炉锅炉以燃气（如天然气、液化石油气、城市煤气、沼气等）、轻柴油为燃料，通过燃烧器对水加热，实现供暖和提供生活、洗浴用热水，锅炉智能化程度高、加热快、低噪音、无灰尘，是一种非常适合中国国情的经济型热销锅炉品种。产品特性： 1．WFCN型系列为卧式内燃湿背式锅壳锅炉。锅炉由锅壳、炉胆、回燃室、前后烟箱、火管等组成。 2．小型采用直炉胆，大型采用波形炉胆，强化传热，提高热效率。 3．回燃室采用对焊接工艺，湿背式结构，避免了后管板受高温烟气冲刷焊缝易落的弊端，确保锅炉运行安全。 4．锅炉整机出厂，触摸屏、PLC程序控制、普通电脑等多种系统可供选择。 5．锅炉使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少。外表采用乳白色彩钢板包装，美观典雅。结构特点： 1.大炉膛技术，设计的宽容辐射式大波纹炉膛，燃料完全燃烧，热效率 $> 90\%$ 。 2.扰流技术，有效破坏烟气层流边界，强化对流换热。 3.特别结构的布管设计，使机组体积更小。高温烟气从后球状式背进入二回程烟管，通道设计流畅，阻力小，机组运行噪音低。 4、外形美观的防爆门，并可当做清灰口。优势：可使用轻柴油、天然气、液化石油气、管道煤气等多种燃料1、大大减少工地安装工作量，减少了由于安装队伍参差不齐带来的弊端。 2、模块化组合，即使局部停机也不影响总体供热。 3、炉内水作为热媒介，不参与外系统循环，极小的补水量，完全免除热水锅炉因回水温度过低而造成的尾部烟道低温氧

腐蚀现象，从而延长锅炉使用寿命。

4、锅炉常压制热，可常压或承压供热，无需办理繁杂的锅炉报装手续，对安装场地不受限制。5、配置福来节能科技控制技术，具有前沿水准的控制技术，是您的安全运行得到保障。6、锅炉具有多重安全保护：漏电保护即漏电自动切断电源；过热保护即锅炉水温超高达到报警温度时，自动停止燃烧器并发出报警；二次过热保护即锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路，锅炉停止工作；防干烧保护即精良水位电极棒实时监控水位情况，因其它原因锅炉水位达到、低于极低水位时，锅炉停止工作，防止干烧发生危险。