德州浩伟供应超高分子量聚乙烯板材

产品名称	德州浩伟供应超高分子量聚乙烯板材
公司名称	德州浩伟新材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	浩伟:山东德州 型号:HBK40
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号德州万达广场B座17层1724号
联系电话	0534-5563977 18266197776

产品详情

山东德州浩伟 聚乙烯异形件是热塑性工程塑料。它综合了塑料的性能，具有耐磨损、耐冲击、耐化学腐蚀、自身润滑、抗低温磨损系数小、重量轻、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能。特点：1、超高分子量聚乙烯板耐磨损性能居塑料，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；2、超高分子量聚乙烯板的冲击强度是现有塑料中的高值，即使在70°C时仍有相当高的冲击强度；3、自润滑；4、超高分子量聚乙烯板吸水率低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；5、超高分子量聚乙烯板化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀；6、超高分子量聚乙烯板无味、无嗅，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性.7、不粘附性；8、高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140°C。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下°C，仍有一定的机械强度。链条导轨、链条导向件，是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，降低噪音，增强链条使用寿命。采用500万超高分子量高耐磨,耐温工程塑料"S","S1000"PE-UHM材料，具有经济,无污染特性.高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。链条导轨-磨损小.摩擦阻力小.自行润滑.(不需润滑油)，具有抗冲击性.使用温度范围-200~+80°C.具有减震作用，在潮湿环境下不易受潮.具有高的抗化学性能.有抗腐蚀性.通过欧盟EU和美国FDA认证。产品广泛用于：包装机械，自动化设备，物流设备，涂装设备，电梯设备，食品/啤酒饮料设备，化工，屠宰，制药，箱包，印刷，纺织机械，装订机，矿山机械、粮油机械、造纸机械、印刷机、玻璃机械、生产线、装订机械