

重汽豪沃T5G轻量化12方搅拌车

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 重汽豪沃T5G轻量化12方搅拌车 |
| 公司名称 | 湖北中和汽车集团股份有限公司武汉分公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 中文品牌:重汽豪沃T5G轻量化12 发动机:MC07.34-50发动 外形尺寸:10350X2500X3 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区中山大道1号硚口金三角A地块6号楼、购物中心6号楼40层4009单元(注册地址) |
| 联系电话 | 18271114666 |

产品详情

规格配置

车辆名称：重汽豪沃T5G轻量化12方搅拌车

中文品牌：

发动机：MC07.34-50发动机

前轮距：2015/2015,2035/2035

外形尺寸：10350X2500X3998

后轮距：1850/1850

总质量：31000

额定质量：17450

整备质量：13,420

轴距：1800+3050+1350

变速箱：/

前后桥：16吨斯太尔后桥

轴荷：6500/7000/17500(二轴组)

轮胎规格：11.00R20

弹簧片数：11/11/10,3/3/4,11/11/-,3/3/-,3/3/5

车速： 82
其他： HW76驾驶室，标配胎，标配腹板。排放标准：GB17691-2005国V,GB3847-2005。

参数

罐体材质： 耐磨武钢（特殊耐磨材质---提高罐体寿命3倍以上）
筒体材质： 16锰钢 6mm合金钢
叶片材质： 耐磨武钢Q345 5mm合金钢（加装耐磨条提高使用寿命）
封头材质： 8mm 合金钢
减速机： HLS减速机，美国sunny马达
液压系统： 美国sunny油泵
供水系统： 400L水箱气压供水
散热系统： 凯通散热器/新乡散热器
进料速度： 进料速度 m³/min 3
出料速度： 出料速度 m³/min 2
出料残余率： 出料残余率（%） 0.5
操作方式： 左右两边和驾驶室三方操作
卸料范围： 180°上下左右高度调节
安全装置： 加装漏料接收装置