

渣土车卸干净的技巧 渣土车 奈特尔车底皮子厂家

产品名称	渣土车卸干净的技巧 渣土车 奈特尔车底皮子厂家
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

超高分子量聚乙烯滑板的应用：

- 1、衬里：料仓、料斗、耐磨耗板、托架、溜槽等回流装置，滑动面，滚筒等；
- 2、食品机械：护轨，星形轮，导向齿轮、辊轮，轴承衬瓦等；
- 3、造纸机械：吸水箱盖板，导流板，刮水板，水翼；
- 4、化学工业：密封填板、填密料、真空模盒，泵部件、轴承衬瓦、齿轮、密封结合面；
- 5、农用机械、散料自卸运输车辆（土方工程车.渣土车.垃圾转运车.挖机挖斗内衬）的车厢铺衬，有效解决物料粘连车厢，导致物料倾倒不净，再需人工清理的难题，明显提高卸车时间，对车辆及车厢也起到一定保护作用。

安装车厢底板的先期处理：

- 1，渣土车一卸净滑板，先把车厢底板用高压水枪完全清理，并把残缺破损的部位焊接修补平整，
- 2，渣土车，待完全晾干后，把融化的沥青均匀涂抹在车厢底板上.低洼的部位可适当多涂几遍找平，渣土车卸土不沾土办法，这一步很重要可以有效防止车厢钢板锈蚀，待沥青油完全冷却后，方可进行下一工序，
- 3，安装车厢滑板，一般来说要选择中午气温高的时候安装作业，车厢滑板都是由两块滑板拼接而成，如果两块对接板缝处钢板高低差距过大时，可用一块扁铁（厚度5mm左右宽度80-100mm左右）焊接在车厢滑板对缝处，这样可以有效防止车厢滑板因为安装不平翘起而塞进泥土影响使用效果，

4, 车厢钢板厚度3-6mm可用自攻丝(也称燕尾丝)直接安装如果钢板过厚可选用穿透法,即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板,

5, 螺栓密度:滑板四周和对缝处螺栓要相应加密,滑板中间部分可适当减少螺栓密度。

安装我公司的车厢滑板后

可大大提高工作效率.缩短卸车时间,车厢内不会再出现卸料不净/或物料粘连车厢板的现象。本产品自身润滑高抗冲击.具有高耐磨性和极低的磨擦系数,有效防止物料架桥时流动受阻.极低的吸水性不被水所润湿,不受物料湿度的影响。因此,物料不会粘附在车厢底板上,我公司生产的自卸车专业高分子耐磨板/可配套解放自卸,欧曼自卸,中国重汽自卸,上汽红岩自卸,北奔自卸,渣土车卸干净的技巧,华菱自卸,东风自卸等自卸车的车厢底板广泛用于垃圾转运车,土方工程车,盐场,碱厂的散货运输车腐蚀性物料的运输车车辆车厢铺衬板有效解决物料运输中粘连车厢板卸车不净需要人工清理等缺点。

友情提示:市场上出现一些车厢滑板产品.价格特别低.质量毫无保证.长期日晒容易老化脆裂,请大家一定要谨慎购买。 我公司产品有多种厚度可选:6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm 宽度:1.1-2.8米 长度:不限

可根据客户需求定制各种尺寸,欢迎来电咨询

渣土车卸干净的技巧-渣土车-奈特尔车底皮子厂家由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州奈特尔新能源科技有限公司(www.jyxbc88.com)是一家从事“聚乙烯板材,车厢滑板,煤仓衬板,铸石板,微晶板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“奈特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使奈特尔在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!