

# 冷补沥青砂厂家简述防腐罐底技术

产品名称	冷补沥青砂厂家简述防腐罐底技术
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 产地:烟台龙口 规格:50kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

## 产品详情

化工厂在储存原料的时候一般使用立式储罐，因为对地面荷载均匀，占地面积较小，储存容量大。但这种151储罐9233基层3133若处理不当很容易受地面水汽及原料腐蚀，原料泄漏不仅仅造成资源浪费，更有安全隐患。冷补沥青砂是华通自主研发的新型防腐沥青拌合料，对于储罐基层防腐效果甚佳。安徽亳州冷补沥青砂厂家简述防腐罐底的施工技术。

冷补沥青砂不同于热沥青，是改性沥青拌和机制砂制成，已不完全具备热塑性，因此使用时不需要加热处理，成品料是50公斤袋装，直接开袋就能用，简单方便，也没有任何危险性。对于罐底防腐工程要求一般在10公分厚，为使压实后的垫层达到强度要求，在铺筑的时候分两层施工。5公分的厚度每平米用量在4到5袋左右，施工前按照参考用量将袋装的冷补沥青砂码放在合适位置，划开袋子将材料倒在袋子周围，使用铁锹等称手工具摊铺均匀。改性沥青具有一定的流动性和自塑性，在摊铺的过程中，一些不规则的边角处都能够挤压到材料，使罐底完全覆盖。摊铺底层5公分时平整度略差无影响，但上层5公分要按照施工要求严格达到平整度。要想达到更佳压实效果，可使用专业压路机进行压实，一般来说使用振动钢轮压路机即可压倒压实强度，压实要从外向内进行，这样外侧铺筑好的冷补沥青砂不会被挤压松散。底层5公分铺筑压实完成后重复进行操作进行上层5公分铺筑。

冷补沥青砂因骨料粒径不同，所以在压实后会出现嵌挤结构，骨料间相互作用产生强度，使大罐的座立具有稳定性，并且其致密性可有效达到防腐效果。