## 台州UV流平剂厂家、包邮正品

产品名称	台州UV流平剂厂家、包邮正品
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青田 产地:苏州 型号:DH-3187
公司地址	苏州市平泷路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

## 产品详情

DH-3187UV流平剂概述:

DH-3187经过改性丙烯酸酯共聚物型溶液,作为溶剂型涂料和无溶剂涂料体系的表面流动控制剂,提高流平性,增进涂膜光泽,优异的相融性,几乎在任何树脂中都不会出现浑浊的现象,润湿底材能力强,流平性能优异,可以保证漆膜清晰无雾影。

DH-3187UV流平剂的物理指标:

外 观:微黄色透明液体

有效成分:聚丙烯酸酯

有效物含量:55%

溶 剂: 二甲苯

比 重:0.95~0.97

折射率: 1.4773

DH-3187UV流平剂的特性:

- 1、具有高效流平特性,同时可以有效防止缩孔和橘皮等表面缺陷的产生。
- 2、不含有机硅,在烘漆体系中应用不影响涂膜的重涂性和层间附着力。

- 3、与大多数涂料体系的混溶性优异,对清漆不引起浑浊,对色漆不产生雾影。
- 4、热稳定性及化学稳定性良好,具有优异的耐光性和耐候性。
- 5、瞬间流平特征明显,对解决大面积或立面喷涂的流平不良问题尤为有效。
- 6、具有部分破泡、改善浮色发花等作用。

DH-3187UV流平剂的用法及用量:

添加量为0.2-1.0%, (对配方全量)

使用前请通过试验确定合适的添加量,流平助剂可在生产过程的任何阶段加入;为提高涂料体系的脱泡效果,可在研磨阶段使用,但需放置足够长时间方可评估其消泡性能。

DH-3187UV流平剂的包装与注意事项:

25KG/200KG铁桶;

远离热及火源,置于阴凉通风、室温10~25条件下,容器保持密闭;