

# 台州UV流平剂厂家、包邮正品

产品名称	台州UV流平剂厂家、包邮正品
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青田 产地:苏州 型号:DH-3187
公司地址	苏州市平泖路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

## 产品详情

DH-3187UV流平剂概述：

DH-3187经过改性丙烯酸酯共聚物型溶液，作为溶剂型涂料和无溶剂涂料体系的表面流动控制剂，提高流平性，增进涂膜光泽，优异的相融性，几乎在任何树脂中都不会出现浑浊的现象，润湿底材能力强，流平性能优异，可以保证漆膜清晰无雾影。

DH-3187UV流平剂的物理指标：

外观：微黄色透明液体

有效成分：聚丙烯酸酯

有效物含量：55%

溶剂：二甲苯

比重：0.95~0.97

折射率：1.4773

DH-3187UV流平剂的特性：

- 1、具有高效流平特性，同时可以有效防止缩孔和橘皮等表面缺陷的产生。
- 2、不含有机硅，在烘漆体系中应用不影响涂膜的重涂性和层间附着力。

- 3、与大多数涂料体系的混溶性优异，对清漆不引起浑浊，对色漆不产生雾影。
- 4、热稳定性及化学稳定性良好，具有优异的耐光性和耐候性。
- 5、瞬间流平特征明显，对解决大面积或立面喷涂的流平不良问题尤为有效。
- 6、具有部分破泡、改善浮色发花等作用。

DH-3187UV流平剂的用法及用量：

添加量为0.2-1.0%，（对配方全量）

使用前请通过试验确定合适的添加量，流平助剂可在生产过程的任何阶段加入；为提高涂料体系的脱泡效果，可在研磨阶段使用，但需放置足够长时间方可评估其消泡性能。

DH-3187UV流平剂的包装与注意事项：

25KG/200KG铁桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温10~25 条件下，容器保持密闭；