

# 犁式卸料器的功能及特点

产品名称	犁式卸料器的功能及特点
公司名称	扬州强林液压机械有限公司
价格	3300.00/件
规格参数	品牌:强林 产地:江苏 颜色:可定制
公司地址	扬州市江都区武坚工业园
联系电话	0514-86602366 15952564767

## 产品详情

### 犁式卸料器的功能及特点

电动犁式卸料器属新式卸料设备，可装备于各种型式、带宽的带式输送机上作为多点卸料设备，有双侧、右侧、左边三种卸料形式。它广泛地应用在电力、冶金、煤炭、化工、建材、焦化厂、供热厂等部门。

电动犁式卸料器结构简单、合理，动作迅速活络、作业可靠平稳，并可以就地操控、远距离会集程控操控，它是取代旧式槽角可变卸料器，替代进口卸料设备的抱负产品，它与旧式槽角可变卸料器相比具有以下优点：

- 1、犁式卸料器具有电气过载维护和自锁设备，选用双犁头结构，犁头可进行调整间隙，第二道犁头选用浮动式。主犁头选用耐磨材料而不划伤胶带，付犁刀刃具有弹性，确保余煤清扫洁净。副犁头选用聚氨酯复合材料，具有低磨擦、高耐磨、高强度、高弹性以及安稳的良好刮料效果。抬犁和和落犁均能电动、手动履行。犁头升降灵敏、落点准确、犁煤洁净、运转平稳。驱动机构滚动时，铰关节滚动灵敏，无震动和卡阻。
- 2、能主动完成可变托辊由平形到槽形或由槽形到平行之间的转化。在平形托辊与槽形托辊转化过程中以及胶带输送机发作跑偏（答应范围之内）的状况下不发生洒料现象。
- 3、整机具有强度高，无抖动现象。
- 4、电动推杆设置极限限位开关和力矩维护开关能远距离集控和现场操作并用，便于整个系统完成集控和程控。
- 5、适用物料粒度宽：0~350毫米。

6、适用带速大：0.8~3米