

食用油储罐施工

产品名称	食用油储罐施工
公司名称	山东齐恒金属结构有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	
公司地址	济宁市高新技术开发区王因镇晏家村东
联系电话	0537-3867168 15269795388

产品详情

立式食用油储罐基本功能：

首先带自动加热功能，并带自动充氮功能和氮气测量功能、自动呼吸功能、自动出油功能和自动计量功能，当食用油需要加热时，带自动搅拌功能和CIP自动清洗功能。本设备的外保温选用100mm厚的聚氨酯发泡，在冬季寒冷地区起到保温的作用，其进出油管道外带保温并装有伴热带，防止食用油在管道内凝结。储油罐内部包括加热盘管全部采用镜面明光处理，确保干净卫生，完全符合食品卫生级标准要求。储油罐容量可根据客户要求定制。

立式食用油储罐的使用、维护与保养:

- 1、用户应贯彻执行国家质检总局TSG21-2016“固定式压力容器安全技术监查规程”中使用与管理和有关容器安全技术规定。
- 2、用户应根据本单位的生产工艺条件和本油罐的技术性能制定油罐安全操作规程，并严格执行油罐安全操作规程，至少应包括：
 - (1)、油罐的操作工艺指标及最高工作压力，最高工作温度。
 - (2)、油罐的操作方法与程序和注意事项。
 - (3)、生产运行中应重点检查项目和部位，以及进行中可能出现的异常现象和防止措施。
 - (4)、设备停用时的封存和保养方法。
- 3、本设备严禁超过设计压力、超过设计温度进行使用。
- 4、使用油罐的操作人员应经培训考试合格，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制，并保持安全附件齐全，灵敏、可靠，发现不正常现象应及时处理。

5、油罐装设有温度计，应进行定期校验，使用前应以标准温度计校正，以后每年应校正一次，凡水银柱断裂和标准温度相差超过1℃，则送修或更改。

6、油罐应定期检查，每半年至少进行一次外部检查，每一年至少进行一次。

公司主要从事仓储装备，钢结构工程的科技研发、产品设计及制造和运营服务的科技研发类工业制造企业。公司具有相关专业技术职称人员420名，国家注册建造师30名，专业上岗人员持证上岗率百分之百。公司经营模式属于总分模式（总部固定、分厂遍布全国各地）此经营模式能够使得客户更方便的联系到我们。更有效的去帮客户解决实际问题。现可承建库容量达5000-100000吨的钢板库。

现生产的钢板库、钢板仓既能满足颗粒状、粉状的存储要求，钢板仓也能满足液态状物料的存储要求，在水泥、粉煤灰、粮食、油脂、面粉、食品、酿造、淀粉、饲料、化工、轻工、水处理、环保、电力、港口等领域已得到了广泛的应用。并因占地少，储量大，工期短，投资少，出库净，节能环保的特点得到各适用领域的好评。

另外本公司生产的储油罐、贮油罐、卧式油罐、卧式储油罐、地埋罐、埋地油罐、地下储油罐、地埋油罐等各种油罐也远销全国各地，利用公司合理的经营模式我们会安排专业工程师去到现场制作安装及设计，这样可以让客户看到工作人员的规范操作，及其用料做工。