

HDT-T二氧化碳微水分析仪

产品名称	HDT-T二氧化碳微水分析仪
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

产品详情

在线式露点变送器，进口露点仪，精度高，使用寿命长，HDT-T应用领域包括石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。

原理：深特独特的HTF技术的超薄膜氧化铝电容

主要特点：

防爆：仪器满足各种防爆要求；

高防护：标准为IP65的防护等级，可选IP66或IP67；

结构坚固：不锈钢外壳。

技术指标：

露点传感器单元：

原理：超薄的氧化铝电容原理HTF

量程：-60 ~ +30 或可选-100 ~ +20

准确度：±2

重复性：±0.2

操作温度：-10 ~ +70

存储温度：-40 ~ +80

采样流速：静态到100米/秒（在常压下）

机械性能：

外壳：不锈钢，IP65防护等级

尺寸：直径32mm，长度136mm

操作温度：-30 ~ +85

工作压力：标准34Bar（可选340Bar）

连接：14mm × 1.25mm和3/4" × 16螺纹

电缆：2芯电缆

电源：5 ~ 28VDC直流电源

显示：无（可选显示二次仪表）

单位：出厂设置为露点温度,可选PPMv等

输出：可提供模拟输出和数字输出

1、4 ~ 20mA对应于露点范围；

2、支持HART协议；

隔离：传感器与外壳和螺纹隔离